

ADGO62S19/1-24

ADVANTAGE GOLIATH 62S19



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 650/75R32
- Hydraulische remmen
- Verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met Hardox messen
- Doseerschuiif
- Hydraulische installatie
- DPA (debiet proportioneel met de rijnsnelheid) op Ferti-CONTROL 4000 bedieningskastje

Standaard uitrusting

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monocoque laadbak met afgeronde 1-delige zijwanden ✓ Vervaardiging in overeenstemming met norm EN 690 ✓ 2 verticale strooiwalsen met verwijderbare koppeling en gebalanceerde spiralen (Ø 900 mm) met opklapbare hamers gemonteerd op slijtringen (dikte van de spiralen: 10 mm) ✓ Vervisselbare omkeerbare HARDOX messen (dikte: 10 mm) ✓ 1 000 omw/min aftakas - draaisnelheid van de strooiwalsen: 430 omw/min ✓ Vastgeboute rechthoekige 80 x 40 mm latten van de bodemketting ✓ Hydraulische spanning van de bodemketting met onderspanningsbeveiliging en vergrendeling in omgekeerde modus ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet ✓ Verstevigde reductiekast van de bodemketting met één versnelling ✓ Mechanisch-gelaste stalen tandwielen ✓ Beschermd aftakas en transmissie ✓ Homokinetische transmissie (nokkenkoppeling) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vrijloop op het strooisysteem ✓ Achteruitrijcamera met LCD 7" kleurenscherm ✓ Beschermkap vooraan ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting ✓ Afneembare spatborden ✓ Luchtremsen met dubbel circuit ✓ Geveerde dissel ✓ Vastgebout Ø 50 mm vlak trekoog ✓ Hydraulische steunpoot ✓ Bodemketting met 2 scheepvaartkettingen (Ø 16 mm schakels - 32 t per schakel) |
|--|--|

Specifieke uitrusting ADGO62S19/1-24

- L-GO62S19-24 GOLIATH 62S19 stalmeeststrooier
- 3508 Wielen 650/75R32 (MITAS) AC70G 172 A8 (Ø 1 795 x 650 mm, 3 245 kg per wiel bij 40 km/u en 0,6 bar en 11 365 kg per wiel bij 40 km/u en 4 bar) i.p.v. 400R22.5
- 315 Hydraulische remmen i.p.v. luchtremsen op enkelasser
- L932176 Doseerschuiif voor 54S17 en 62S19
- 5784 Strooiwalsen met lepel-messen (1 mes uit 2) i.p.v. standaard strooiwalsen
- 5785 Toerenteller voor de aandrijf-as van de bodemketting
- 3666 Autonome industriële hydraulische installatie (m.i.v. hydraulische filter en Ferti-CONTROL 4000)
- 3732 DPA op Ferti-CONTROL 4000 om de snelheid van de bodemketting naargelang de rijnsnelheid in te stellen - m.i.v. snelheidsweergave (m/min). Regeling van de snelheid van de bodemketting volgens de deuropening mogelijk (in combinatie met ref. 3116, tegen meerprijs).
OPGELET:
- op HORIZON model: ref. 3116 verplicht, - Ferti-CONTROL 4000 verplicht.
- 3116 Elektronische deuropeningsaanwijzer, strooier-teller en beveiliging voor het starten van de bodemketting (afhankelijk van de deuropening - doseerschuiif verplicht)
- 3663 Extra klein-debiet elektrohydraulische functies (alleen beschikbaar op stalmeeststrooiers en DRAKKAR) - per functie

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	73.082 €
		TOTAAL