

## ADXXL62D24/5-24

## ADVANTAGE GOLD II XXL 62D2

Foto no contractual



- Caja cónica de acero HLE420
- Bogie con palas parabólicas y eje trasero seguidor
- Frenado neumático
- Ruedas 600/55R26.5
- Puerta hidráulica con escotilla para granos
- Homologación europea 40 km/h

### Equipamiento estándar

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Caja monocasco cónica reforzada con cinturón superior y pliegue de refuerzo longitudinal (acero HLE ST420 - 4 mm)</li> <li>✓ Bastidor en tubos 300 x 100 x 10 mm</li> <li>✓ Puerta hidráulica de 1 hoja (con junta de hermeticidad y sistema anticaída con válvula pilotada)</li> <li>✓ Escotilla central multiposición (entallada) 500 x 500 mm</li> <li>✓ Mirilla en la caja (con plexiglás y rejilla de protección galvanizada)</li> <li>✓ Escalera de acceso galvanizada</li> <li>✓ Flecha con resorte</li> <li>✓ Anillo plano atornillado Ø 50 mm</li> <li>✓ Soporte hidráulico</li> <li>✓ Soporte para manguera</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Frenado neumático doble circuito</li> <li>✓ Parachoques trasero</li> <li>✓ Barra LED (faro giratorio sobre piloto)</li> <li>✓ Bogie con láminas parabólicas (1 480 mm en 53D19 y 58D22 y 1 600 mm en 62D24)</li> <li>✓ Bastidor en tubo:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 300 x 100 x 8 mm en 5300D;</li> <li>- 300 x 100 x 10 mm en 5800D y 6200D.</li> </ul> </li> <li>✓ Vuelco en directo tractor</li> <li>✓ Pre-equipamiento para transferencia de carga</li> </ul> |
|---|--|

### Equipamiento específico ADXXL62D24/5-24

- L-XXL2-62D24-24 Bañera monocasco GOLD2 XXL 6200D
- **KHEU40-18** Homologación europea 18 T de Masa Máxima Autorizada en el eje (+ 3 / 4 T anillo de enganche) a 40 km/h para vehículo doble eje (cat. R)
- **074** Eje seguidor con amortiguador(es) y bloqueo hidráulico (DE). CUIDADO: el eje seguidor debe estar bloqueado a partir de 15 km/h.
- **3785 x 2** Ruedas 600/55R26.5 (BKT) FL630 Super 165 D (Ø 1.333 x 611 mm, 7.005 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar) en vez de 400R22.5
- **3153** Frenado neumático con vaso de ballesta en lugar de freno de estacionamiento (frenado neumático obligatorio)
- **138** Frenado proporcional a la carga sobre bogie o balancín con lanza por ballesta (frenado neumático obligatorio)
- **1526** Luces laterales LED

	Total €	Descuento %	NETO
<b>BRUTO</b>	51.690 €	.....	.....
<b>TOTAL</b>			.....