

## ADXXL62D24/5-24

## ADVANTAGE GOLD II XXL 62D2

Zdjęcie nieobjęte umową



- Skrzynia trapezowa ze stali HLE 420
- Wózek Boggie z resorami parabolicznymi i tylną osią nadążną
- Układ hamulcowy pneumatyczny
- Koła 600/55R26.5
- Drzwi hydrauliczne ze spustem zbożowym
- Homologacja europejska 40 km/h

### Wyposażenie standardowe

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Skrzynia skorupowa, stożkowa wzmocniona górną listwą i profilowaniem wzdłużnym (stal HLE ST420 - 4 mm)</li> <li>✓ Rama rurowa 300 x 100 x 10 mm</li> <li>✓ Kłapa hydrauliczna jednolita (z uszczelką i urządzeniem zabezpieczającym ze sterowanym zaworem)</li> <li>✓ Spust zbożowy środkowy, kilkupoziomy (z nacięciami) 500 x 500 mm</li> <li>✓ Wziernik skrzyni (z pleksiglasem i ocynkowanym okratowaniem)</li> <li>✓ Ocynkowana drabinka</li> <li>✓ Dyszel resorowany</li> <li>✓ Oczko pociągowe płaskie przykręcane Ø 50 mm</li> <li>✓ Podpora hydrauliczna</li> <li>✓ Wysięgnik do przewodu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hamulec pneumatyczny dwuobwodowy</li> <li>✓ Zderzak tylny</li> <li>✓ Lampa sygnalizacyjna LED (połączona ze światłami ciągnika)</li> <li>✓ Wózek z parabolicznymi resorami (z rozstawem 1480 mm w modelach 53D19 i 58D22 oraz 1600 mm w modelu 62D24)</li> <li>✓ Rama rurowa:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 300 x 100 x 8 mm w modelu 5300D</li> <li>- 300 x 100 x 10 mm w modelach 5800D i 6200D.</li> </ul> </li> <li>✓ Wywrót zasilany bezpośrednio z ciągnika</li> <li>✓ Przygotowanie do przeniesienia ciężaru</li> </ul> |
|--|--|

### Wyposażenie specjalne do ADXXL62D24/5-24

- L-XXL2-62D24-24 Przyczepa skorupowa GOLD2 XL 6200D
- **KHEU40-18** Homologacja europejska DMC 18 T na osie (+ 3 / 4 T oczko pociągowe) przy 40 km/h do pojazdu dwuosowego (kat. R)
- **074** Oś nadążna z amortyzatorem(rami) i blokadą hydrauliczną (dwukier.). UWAGA: oś nadążna powinna być zablokowana przy prędkości ponad 15 km/godz..
- **3785 x 2** Koła 600/55R26.5 (BKT) FL630 Super 165 D (O 1.333 x 611 mm, 7.005 kg na koło przy 40 km/h i 4 barach) zamiast 400R22.5
- **3153** Hamulce pneumatyczne z siłownikiem resorowanym zamiast standardowego hamulca postojowego (obowiązkowe hamulce pneumatyczne)
- **138** Hamulec proporcjonalny do ładunku przy wózku boggie lub wahaczu z dyszlem resorowanym (konieczne hamulce pneumatyczne)
- **1526** Światła boczne LED

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
<b>NETTO</b>	185.121 PLN	.....	.....
		<b>OGÓŁEM</b>	.....