

ADXXL73D29/2-24

ADVANTAGE GOLD II XXL 73D29



- Caja cónica de acero HLE420
- Tándem con láminas parabólicas y eje trasero seguidor
- Frenado neumático proporcional a la carga
- Ruedas 650/55R26.5
- Puerta hidráulica con escotilla para granos
- Vuelco por compresor
- Homologación francesa 26 t

Equipamiento estándar

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Caja monocasco cónica reforzada con cinturón superior y pliegue de refuerzo longitudinal (acero HLE ST420 - 4 mm) ✓ Bastidor en tubos 300 x 100 x 10 mm ✓ Puerta hidráulica de 1 hoja (con junta de hermeticidad y sistema anticaída con válvula pilotada) ✓ Escotilla central multiposición (entallada) 500 x 500 mm ✓ Mirilla en la caja (con plexiglás y rejilla de protección galvanizada) ✓ Escalera de acceso galvanizada ✓ Flecha con resorte ✓ Anillo plano atornillado Ø 50 mm ✓ Soporte hidráulico | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Soporte para manguera ✓ Frenado neumático doble circuito ✓ Parachoques trasero ✓ Barra LED (faro giratorio sobre piloto) ✓ Tándem de carretera con bielas (láminas parabólicas de 1 820 mm) ✓ Vuelco por compresor 1 000 r/min (con mando hidráulico) ✓ Pre-equipamiento para transferencia de carga ✓ Eje seguidor trasero (DE) |
|--|---|

Equipamiento específico ADXXL73D29/2-24

- L-XXL2-73D29-24 Bañera monocasco GOLD2 XXL 7300D
- KHFR40-26 Homologación nacional francesa 26 t de Masa Máxima Autorizada en el eje (+ 3/4 t anillo de enganche) a 40 km/h para vehículo doble eje (cat. R)
- 3592 x 2 Ruedas 650/55R26.5 (BKT) FL693M 169 D (Ø 1.389 x 645 mm, 7.890 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar) en vez de 400R22.5
- 3153 Frenado neumático con vaso de ballesta en lugar de freno de estacionamiento (frenado neumático obligatorio)
- 138 Frenado proporcional a la carga sobre bogie o balancín con lanza por ballesta (frenado neumático obligatorio)
- 1526 Luces laterales LED

| | Total € | Descuento % | NETO |
|--------------|----------|--------------|-------|
| BRUTO | 63.830 € | | |
| | | TOTAL | |