

## ADGO46S13/1-22

## ADVANTAGE GOLIATH 46S13

Niet-contractuele foto



- **Smalle monocoque laadbak**
- **Geveerde dissel**
- **Wielen 620/75R26**
- **Hydraulische remmen**
- **Verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met Hardox messen**
- **Opklapbare hamers op slijtringen**
- **Hydraulische spanning van de bodemketting**
- **Doseerschuiif**

### Standaard uitrusting

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monocoque laadbak met afgeronde 1-delige zijwanden</li> <li>✓ 2 verticale strooiwalsen met verwijderbare koppeling en gebalanceerde spiralen (Ø 900 mm) met opklapbare hamers gemonteerd op slijtringen (dikte van de spiralen: 10 mm)</li> <li>✓ Verwisselbare omkeerbare HARDOX messen (dikte: 10 mm)</li> <li>✓ 1 000 omw/min aftakas - Draaisnelheid van de strooiwalsen: 430 omw/min</li> <li>✓ Vastgeboude rechthoekige (80 x 40 mm) latten van de bodemketting</li> <li>✓ Hydraulische spanning van de bodemketting met onderspanningsbeveiliging en vergrendeling in omgekeerde modus</li> <li>✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek met elektrische bediening evenredig met de debietregelaar (LB300 kastje - maximaal 2 functies op het kastje)</li> <li>✓ Verstevigde reductiekast van de bodemketting met één versnelling</li> <li>✓ Mechanisch-gelaste stalen tandwielen</li> <li>✓ Beschermd aftakas en transmissie</li> <li>✓ Homokinetische transmissie (nokkenkoppeling)</li> <li>✓ Vrijloop op het strooisysteem</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Beschermkap vooraan</li> <li>✓ Automatische neerklapbare verlichting voor bescherming bij het starten van de bodemketting</li> <li>✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten</li> <li>✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel</li> <li>✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting</li> <li>✓ Ladder (EN 690)</li> <li>✓ Afneembare spatborden</li> <li>✓ Hydraulische remmen</li> <li>✓ Geveerde dissel</li> <li>✓ Hydraulische steunpoot</li> <li>✓ Goedgekeurd in 2020</li> <li>✓ Bodemketting met 2 scheepvaartkettingen (Ø 14 mm schakels - 25 t per schakel)</li> </ul> |
|--|--|

### Specifieke uitrusting ADGO46S13/1-22

- **L-GO46S13**
- **3633** Wielen 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg per wiel bij 40 km/u en 3,2 bar) in plaats van 400R22.5
- **L932175** Doseerschuiif voor 46S13 en 54S15
- **L955033** Strooiwalsen met lepelmesses (1 mes uit 2) in plaats van standaard strooiwalsen

	Totaal €	Korting %	NETTO
<b>BRUTO</b>	48 040 €	.....	.....
<b>TOTAAL</b>			.....