



ADHVS42S09/2-24

ADVANTAGE HVS 42S09



- Caisse monocoque et monobloc
- Roues 620/75R26
- · Essieu plein
- Freinage hydraulique
- Porte guillotine
- Hérissons Ø 820mm
- Couteaux HARDOX
- Centrale hydraulique

Equipement standard

- Caisse monocoque et monobloc avec pli dans la longueur
- Fabrication selon norme EN 690
- Tapis 2 chaînes Marine (Ø 14 mm 25 T par maillon sauf sur modèle 59S16 => Ø 16 mm - 32 T)
- Avance de tapis par hydraulique tracteur, réglage manuel du débit
- Couteaux interchangeables réversibles type HARDOX (épaisseur: 8 mm)
- Noix d'entraînement moulée
- Cardan homocinétique avec limiteur à came
- Roue libre sur le système d'épandage
- Caméra de recul avec écran LCD 7" couleur
- Carter avant anti-projections
- Eclairage protégé rabattable manuellement sur tubes avec ressorts

- Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage
- Déflecteurs latéraux galvanisés
- Bavette d'étanchéité à l'avant et sur la table d'épandage
- Freinage pneumatique double circuit
- Flèche à ressort

TOTAL

- Oeillet plat boulonné Ø 50 mm
- Béquille hydraulique
- 2 hérissons verticaux à vis équilibrées (Ø 820 mm) avec marteaux escamotables (épaisseur des spires: 10 mm en acier renforcé ST
- Prise de force 1.000 t/min vitesse de rotation des hérissons: 420 t/min
- Barrettes de tapis tube (70 x 35)

Equipement spécifique ADHVS42S09/2-24

L-HVS42S09-24 Epandeur de fumier HVS 42S09

KHFR Machine soumise à l'homologation nationale française

3633 Roues 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg par roue à 40 km/h et

3,2 bars) au lieu de 400R22.5

Freins hydrauliques au lieu de pneumatiques sur simple essieu 315

L932015 Porte guillotine pour 37S08 à 51S12

Centrale hydraulique industrielle autonome (y compris filtre hydraulique et Ferti-CONTROL 500) 5271 3663

Fonctions électro-hydrauliques petit débit en supplément (uniquement disponible sur épandeur de fumier et DRAKKAR) - par fonction

Total € Remise % **NET** 42 155 € **BRUT**

v 27-01-2025