

Nicht vertragliches Foto



- Selbsttragender schmaler Kasten
- Gefederte Deichsel
- Räder 18.4/15x30 14 PR
- Hydraulikbremsen
- Vertikale Streuwalzen Ø 820 mm mit Hardox Messern

Serienmäßige Ausrüstung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Muldenkasten mit einteiliger Seitenwand mit Falte in der Länge ✓ Antrieb des Transportbodens durch Traktorhydraulik, manuelle Einstellung der Ausbringmenge ✓ Austauschbare und wendbare Messerzinken aus HARDOX (Dicke: 8 mm) ✓ Geformte Antriebsnuss ✓ Homokinetische Antriebswelle mit Nockenbegrenzer ✓ Freilauf auf dem Ausbringungssystem ✓ Vorderes Gehäuse Spritzschutz ✓ Geschützte Beleuchtung manuell klappbar auf Röhren mit Federn ✓ LED-Leiste verbunden mit Scheinwerfern ✓ Verzinkte seitliche Randstreuklappen | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch ✓ Ansichtsmaßstab (EN 690) ✓ Hydraulisches Bremsen mit Vorausrüstung für pneumatisches Bremsen ✓ Gefederte Deichsel ✓ Hydraulischer Stützfuß ✓ Zulassung 2020 ✓ 2 vertikale Streuwalzen mit ausgeglichenen Schrauben (Ø 820 mm) mit einklappbaren Wurfschaufeln (Dicke der Windungen: 10 mm aus verstärktem Stahl ST 420) ✓ Zapfwelle 1 000 U/min - Drehzahl der Fräswalzen: 420 U/Min ✓ Transportbodenleisten aus Profilrohren (60 x 30) |
|--|---|

Spezifische Ausrüstung für ADHVS37S08/1-22

- L-HVS37S08
- 5502 Räder 18.4/15x30 14 PR (ALLIANCE) A324 (Ø 1.550 x 467 mm, 4.260 kg pro Rad bei 40 km/h und 3,2 bar) anstatt 400R22.5

	Gesamt €	Rabatt %	NETTO
BRUTTO	34.505 €
	GESAMT	