

ADHVS37S08/1-22

ADVANTAGE HVS 37S08

Photo non contractuelle



- Caisse monocoque étroite
- Flèche ressort
- Roues 18.4/15x30 14 PR
- Freinage hydraulique
- Hérissons verticaux Ø 820 mm avec couteaux en Hardox

Equipement standard

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Caisse monocoque et monobloc avec pli dans la longueur ✓ Avance de tapis par hydraulique tracteur, réglage manuel du débit ✓ Couteaux interchangeables réversibles type HARDOX (épaisseur: 8 mm) ✓ Noix d'entraînement moulée ✓ Cardan homocinétique avec limiteur à came ✓ Roue libre sur le système d'épandage ✓ Carter avant anti-projections ✓ Eclairage protégé rabattable manuellement sur tubes avec ressorts ✓ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage ✓ Déflecteurs latéraux galvanisés | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bavette d'étanchéité à l'avant et sur la table d'épandage ✓ Echelle de vue (EN 690) ✓ Freinage hydraulique avec prédisposition freinage pneumatique ✓ Flèche à ressort ✓ Béquille hydraulique ✓ Homologation 2020 ✓ 2 hérissons verticaux à vis équilibrées (Ø 820 mm) avec marteaux escamotables (épaisseur des spires: 10 mm en acier renforcé ST 420) ✓ Prise de force 1.000 t/min - vitesse de rotation des hérissons: 420 t/min ✓ Barrettes de tapis tube (60 x 30) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Equipement spécifique ADHVS37S08/1-22

- L-HVS37S08 Epandeur de fumier HVS 37S08
- 5502 Roues 18.4/15x30 14PR (ALLIANCE) A324 (Ø 1 550 mm x 467 mm, 4 260 kg par roue à 40 km/h et 3,2 bars) au lieu de 400R22.5

	Total €	Remise %	NET
BRUT	34.505 €
		TOTAL