

## ADGO54S15/5-24

## ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Photo non contractuelle



- Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis
- Roues 650/75R32
- Freinage hydraulique
- Porte guillotine
- Couteaux HARDOX
- DPA simplifié
- Centrale hydraulique - FC 4000

### Equipement standard

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis</li> <li>✓ Fabrication selon norme EN 690</li> <li>✓ 2 hérissons verticaux avec accouplement amovible et à vis équilibrées (Ø 900 mm) avec marteaux escamotables montés sur bagues d'usure (épaisseur des spires: 10 mm)</li> <li>✓ Couteaux réversibles interchangeables type HARDOX (épaisseur 10 mm)</li> <li>✓ Prise de force 1.000 t/min - vitesse de rotation des hérissons: 430 t/min</li> <li>✓ Barrettes de tapis boulonnées rectangles 80 x 40</li> <li>✓ Tension hydraulique du tapis avec sécurité de sous-tension et blocage mode AR</li> <li>✓ Avance de tapis par hydraulique tracteur, réglage manuel du débit</li> <li>✓ Boîtier réducteur du tapis monovitesse renforcé</li> <li>✓ Noix d'entraînement en acier mécano-soudé</li> <li>✓ Arbre et transmission protégés</li> <li>✓ Transmission homocinétique (sécurité à cames débrayables)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Roue libre sur le système d'épandage</li> <li>✓ Caméra de recul avec écran LCD 7" couleur</li> <li>✓ Carter avant anti-projections</li> <li>✓ Déflecteurs latéraux galvanisés</li> <li>✓ Bavette d'étanchéité à l'avant et sur table d'épandage</li> <li>✓ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage</li> <li>✓ Garde-boue démontable</li> <li>✓ Freinage pneumatique double circuit</li> <li>✓ Flèche à ressort</li> <li>✓ Oeillet plat boulonné Ø 50 mm</li> <li>✓ Béquille hydraulique</li> <li>✓ Tapis 2 chaînes Marine (maillons Ø 16 mm - 32 T par maillon)</li> </ul> |
|--|--|

### Equipement spécifique ADGO54S15/5-24

- L-GO54S15-24 Epandeur de fumier GOLIATH 54S15
- KHFR Machine soumise à l'homologation nationale française
- 5554 Roues 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg par roue à 40 km/h) au lieu de 400R22.5
- 315 Freins hydrauliques au lieu de pneumatiques sur simple essieu
- L932175 Porte guillotine pour 46S13 et 54S15
- 5784 Eparpilleur avec couteaux cuillères (1 couteau sur 2) au lieu de l'éparpilleur standard
- 3666 Centrale hydraulique industrielle autonome (y compris filtre hydraulique et Ferti-CONTROL 4000)
- 3732 DPA sur Ferti-CONTROL 4000 permettant la régulation de la vitesse du tapis en fonction de la vitesse d'avancement - y compris affichage de la vitesse (M/min). Permet la régulation de la vitesse du tapis en fonction de l'ouverture de la porte (en combinaison avec réf. 3116 à prendre en supplément).  
ATTENTION:  
- sur modèle HORIZON: réf. 3116 obligatoire;  
- Ferti-CONTROL 4000 obligatoire.
- 3116 Indicateur d'ouverture de porte électronique, compteur d'épandeur et sécurité de démarrage du tapis (en fonction de l'ouverture de porte - porte guillotine obligatoire)
- 3663 Fonctions électro-hydrauliques petit débit en supplément (uniquement disponible sur épandeur de fumier et DRAKKAR) - par fonction

|             | Total €  | Remise %     | NET   |
|-------------|----------|--------------|-------|
| <b>BRUT</b> | 62 705 € | .....        | ..... |
|             |          | <b>TOTAL</b> | ..... |