



## ADHVS51S12/2-22

## **ADVANTAGE HVS 51S12**



- · Caja monocasco estrecha
- Lanza por ballesta
- Ruedas 620/75R26
- Frenado hidráulico
- Cilindros verticales de Ø 900 mm con cuchillos Hardox
- Puerta guillotina
- Central hidráulica
- Caja de mando Ferti-CONTROL 300

## Equipamiento estándar

- √ Caja monocasco de una pieza con pliegue longitudinal
- Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor, ajuste manual del caudal
- Cuchillos intercambiables reversibles tipo HARDOX (espesor: 8 mm)
- √ Piñón de arrastre moldeado
- √ Cardán homocinético con limitador de leva
- √ Rueda libre en el sistema de esparcimiento
- √ Cárter frontal antiproyecciones
- ✓ Iluminación protegida, plegado manual sobre tubos con muelles
- √ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación
- √ Deflectores laterales galvanizados

- Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento
- √ Escala de visualización (EN 690)
- Frenado hidráulico con posibilidad de frenado neumático
- √ Flecha con resorte
- √ Soporte hidráulico
- √ Homologación 2020
- 2 cilindros verticales con tornillos equilibrados (Ø 900 mm) con martillos retráctiles (espesor de las espiras: 10 mm de acero reforzado ST 420)
- ✓ Pie de cilindro intercambiable en anillo de desgaste
- ✓ Toma de fuerza 1 000 r/min velocidad de rotación de los cilindros: 430 r/min
- ✓ Barras de cinta rectángulos (80 x 40)

## Equipamiento específico ADHVS51S12/2-22

L-HVS51S12

3633 Ruedas 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg por rueda a 40 km/h y 3,2 bar) en vez de 400R22.5

• **L932015** Puerta guillotina para 37S08 a 51S12

L955033 Esparcidor con cuchillos cucharas (1 cuchillo de 2) en lugar del esparcidor estándar

L957006 Central hidráulica con mando eléctrico proporcional, caja de mando LBB con marcha atrás -

esparcidores HVS

L957011 Mando eléctrico de puerta (prever L957001 o L957006 o L957006 o L957009 o L957010)

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	50 935 €		
		TOTAL	

V 17-03-2025