

ADHVS51S12/2-22

ADVANTAGE HVS 51S12

Niet-contractuele foto



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 620/75R26
- Hydraulische remmen
- Verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met Hardox messen
- Doseerschuijf
- Hydraulische installatie
- Ferti-CONTROL 300 bedieningskastje

Standaard uitrusting

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monocoque laadbak uit één stuk met vouw in de lengte ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet ✓ Verwisselbare en omkeerbare HARDOX messen (dikte: 8 mm) ✓ Gietstalen tandwielen ✓ Homokinetische aftakas met nokkenkoppeling ✓ Vrijloop op het strooisysteem ✓ Beschermkap vooraan ✓ Beschermd, handmatig opklapbare verlichting op buizen met veren ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel ✓ Ladder (EN 690) ✓ Hydraulisch remmen met voorafuitrusting voor luchtremmen ✓ Geveerde dissel ✓ Hydraulische steunpoot ✓ Goedgekeurd in 2020 ✓ 2 gebalanceerde verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met opklapbare hamers (dikte van de spiralen: 10 mm, van versterkt ST 420 staal) ✓ Verwisselbare basissteun van strooiwals op slijtring ✓ 1 000 omw/min aftakas - Draaisnelheid van de strooiwalsen: 430 omw/min ✓ Rechthoekige latten van de bodemketting (80 x 40 mm) |
|--|--|

Specifieke uitrusting ADHVS51S12/2-22

- L-HVS51S12
- **3633** Wielen 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg per wiel bij 40 km/u en 3,2 bar) in plaats van 400R22.5
- **L932015** Doseerschuijf voor 37S08 tot 51S12
- **L955033** Strooiwalsen met lepel messen (1 mes uit 2) in plaats van standaard strooiwalsen
- **L957006** Hydraulische installatie met proportionele elektrische bediening, LBB bedieningskastje met achteruitrijden - HVS stalmeststrooiers
- **L957011** Elektrische bediening v.d. deur (L957001 of L957006 of L957006 of L957009 of L957010 kiezen)

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	50 935 €
		TOTAAL