

ADHVS43S09/2-24

ADVANTAGE HVS 43S09

Foto no contractual



- Caja monocasco estrecha
- Lanza por ballesta
- Ruedas 620/75R26
- Frenado hidráulico
- Cilindros verticales de Ø 820 mm con cuchillos Hardox
- Puerta guillotina
- Central hidráulica
- DPA simplificado en caja de control Ferti-CONTROL 500

Equipamiento estándar

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Caja monocasco de una pieza con pliegue longitudinal ✓ Fabricación según la norma EN 690 ✓ Cinta 2 cadenas marinas (Ø 14 mm - 25 t por eslabón excepto en el modelo 59S16 => Ø 16 mm - 32 t) ✓ Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor, ajuste manual del caudal ✓ Cuchillos intercambiables reversibles de HARDOX (espesor: 8 mm) ✓ Piñones de arrastre moldeados ✓ Cardán homocinético con limitador de leva ✓ Rueda libre en el sistema de esparcimiento ✓ Cámara de retroceso con pantalla LCD 7" color ✓ Cárter frontal antiproyecciones ✓ Iluminación protegida, plegado manual sobre tubos con muelles | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación ✓ Deflectores laterales galvanizados ✓ Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento ✓ Frenado neumático doble circuito ✓ Flecha con resorte ✓ Anillo plano atornillado Ø 50 mm ✓ Soporte hidráulico ✓ 2 cilindros verticales con tornillos equilibrados (Ø 820 mm) con martillos retráctiles (espesor de las espiras: 10 mm de acero reforzado ST 420) ✓ Toma de fuerza 1 000 r/min - velocidad de rotación de los cilindros: 420 r/min ✓ Barras de cinta tubo (80 x 40) |
|--|---|

Equipamiento específico ADHVS43S09/2-24

- L-HVS43S09-24 Esparcidor de estiércol HVS 43S09
- KHFR Máquina sujeta a aprobación nacional francesa
- 3633 Ruedas 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg por rueda a 40 km/h y 3,2 bar) en vez de 400R22.5
- 315 Frenos hidráulicos en lugar de neumáticos para eje simple
- L932015 Puerta guillotina para 37S08 a 51S12
- 5784 Esparcidor con cuchillos cucharas (1 cuchillo de 2) en lugar del esparcidor estándar
- 5271 Central hidráulica industrial autónoma (incluidos filtro hidráulico y Ferti-CONTROL 500)
- 5760 DPA simplificado en terminal Easy-CONTROL en lugar de Ferti-Control 500 (ref. 5270 o 5271 obligatoria)
- 3663 Funciones electro-hidráulicas con pequeño caudal como suplemento (solo disponible sobre esparcidor de estiércol y DRAKKAR) - por función

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	50.477 €
TOTAL		