

ADHVS43S09/2-24

ADVANTAGE HVS 43S09

Niet-contractuele foto



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 620/75R26
- Hydraulische remmen
- Verticale strooiwalsen (Ø 820 mm) met Hardox messen
- Doseerschuiif
- Hydraulische installatie
- Vereenvoudigd DPA (debiet proportioneel met de rijsnelheid) op Ferti-CONTROL 500 bedieningskastje

Standaard uitrusting

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monocoque laadbak uit één stuk met vouw in de lengte ✓ Vervaardiging in overeenstemming met norm EN 690 ✓ Bodemketting met 2 scheepvaartkettingen (Ø 14 mm - 25 t per schakel behalve op model 59S16 => Ø 16 mm - 32 t) ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet ✓ Verwisselbare en omkeerbare HARDOX messen (dikte: 8 mm) ✓ Gietstalen tandwielen ✓ Homokinetische aftakas met nokkenkoppeling ✓ Vrijloop op het strooisysteem ✓ Achteruitrijcamera met LCD 7" kleurenscherm ✓ Beschermkap vooraan ✓ Beschermd, handmatig opklapbare verlichting op buizen met veren | <ul style="list-style-type: none"> ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel ✓ Luchtremmen met dubbel circuit ✓ Geveerde dissel ✓ Vastgebout Ø 50 mm vlak trekoog ✓ Hydraulische steunpoot ✓ 2 gebalanceerde verticale strooiwalsen (Ø 820 mm) met opklapbare hamers (dikte van de spiralen: 10 mm, van versterkt ST 420 staal) ✓ 1 000 omw/min aftakas - Draaisnelheid van de strooiwalsen: 420 omw/min ✓ Buisvormige latten van de bodemketting (80 x 40) |
|---|---|

Specifieke uitrusting ADHVS43S09/2-24

- L-HVS43S09-24 HVS 43S09 stalmeststrooier
- KHFR Machine onderworpen aan Franse nationale goedkeuring
- 3633 Wielen 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1 590 x 625 mm, 5 450 kg per wiel bij 40 km/u en 3,2 bar) i.p.v. 400R22.5
- 315 Hydraulische remmen i.p.v. luchtremmen op enkelasser
- L932015 Doseerschuiif voor 37S08 tot 51S12
- 5784 Strooiwalsen met lepelmessen (1 mes uit 2) i.p.v. standaard strooiwalsen
- 5271 Autonome industriële hydraulische installatie (m.i.v. hydraulische filter en Ferti-CONTROL 500)
- 5760 Vereenvoudigd DPA op Ferti-Control 500 (ref. 5270 of 5271 verplicht)
- 3663 Extra klein-debiet elektrohydraulische functies (alleen beschikbaar op stalmeststrooiers en DRAKKAR) - per functie

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	50.477 €
		TOTAAL