

ADHVS43S09/2-24

ADVANTAGE HVS 43S09

Zdjęcie nieobjęte umową



- Wąska stożkowa skrzynia
- Dyszel resorowany
- Koła 620/75R26
- Hydrauliczny układ hamulcowy
- Pionowe wałki adaptera Ø 820 mm z nożami ze stali Hardox
- Zasuwa gilotynowa
- Centrala hydrauliczna
- Uproszczony DPA na sterowniku Ferti-CONTROL 500

Wyposażenie standardowe

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skrzynia skorupowa, jednolita z profilowaniem wzdłużnym ✓ Produkcja zgodnie z normą EN 690 ✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniowymi (O 14 mm - 25 t na ogniwo, z wyjątkiem modelu 59S16 => Ø 16 mm - 32 t) ✓ Posuw przenośnika z hydrauliki ciągnika, ręczna regulacja przepływu ✓ Zęby odwracalne wymienne ze stali typu HARDOX (grubość: 8 mm) ✓ Zębatki łańcuchowe odlewane ✓ Kardan równobieżny z zabezpieczeniem krzywkowym ✓ Mechanizm wolnego koła do systemu rozrzutu
 ✓ Kamera cofania z kolorowym ekranem LCD 7 ✓ Obudowa przednia przeciw odrzutom ✓ Zabezpieczone oświetlenie, składane ręcznie na rurkach ze sprężynami | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lampa sygnalizacyjna podłączona do oświetlenia ✓ Ocynkowane deflektory boczne ✓ Osłona uszczelniająca z przodu i przy stole adaptera
 ✓ Hamulec pneumatyczny dwuobwodowy
 ✓ Dyszel resorowany ✓ Oczko pociągowe płaskie przykręcane Ø 50 mm ✓ Podpora hydrauliczna ✓ Pionowy adapter z 2 wyważonymi wałkami (O 820 mm) z samochodowymi bijakami (grubość zwojów: 10 mm ze wzmocnionej stali ST 420) ✓ Wał przekaźnikowy 1.000 obr./min - prędkość obrotowa adaptera: 420 obr./min ✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniowymi (O 14 mm - 25 T na Rurowe listwy przenośnika (80 x 40) |
|---|---|

Wyposażenie specjalne do ADHVS43S09/2-24

- L-HVS43S09-24 Rozrzutnik obornika HVS 43S09
- KHFR Maszyna podlegająca francuskiej homologacji krajowej
- 3633 Koła 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (O 1.590 x 625 mm, 5.450 kg na koło przy 40 km/h i 3,2 bara) zamiast 400R22.5
- 315 Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych do osi pojedynczej
- L932015 Zasuwa gilotynowa do modeli 37S08-51S12
- 5784 Adapter z zębami łopatkowymi (co drugi ząb) zamiast adaptera standardowego
- 5271 Niezależna przemysłowa centrala hydrauliczna (w tym filtr hydrauliczny i Ferti-CONTROL 500)
- 5760 DPA uproszczone na terminalu Easy-CONTROL zamiast Ferti-Control 500 (konieczna opcja 5270 lub 5271)
- 3663 Dodatkowo: funkcje elektrohydrauliczne małego przepływu (dostępne wyłącznie do rozrzutnika obornika i przyczepy DRAKKAR) - za funkcję

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
NETTO	180.777 PLN
		OGÓŁEM