

ADHVS51S12/6-26

ADVANTAGE HVS 51S12

Nicht vertragliches Foto



- Selbsttragender schmaler Kasten
- Gefederte Deichsel
- Räder 620/75R26
- Hydraulikbremsen mit Doppelkreislauf
- Vertikale Streuwalzen Ø 900 mm mit Hardox Messern
- Dosierschieber
- Hydraulikzentrale
- Elektrohydraulische ISOBUS Steuerungen
- Europäische Zulassung 30 km/h

Serienmäßige Ausrüstung

- | | |
|--|---|
| ✓ Muldenkipper mit einteiliger Seitenwand mit Falte in der Länge | ✓ LED-Leiste Rundumkennleuchte auf Rückleuchten |
| ✓ Herstellung nach der Norm EN 690 | ✓ Verzinkte seitliche Randstreuklappen |
| ✓ Transportboden 2 Schiffsketten (Ø 14 mm - 25 t pro Glied außer bei Modell 59S16 => Ø 16 mm - 32 t) | ✓ Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch |
| ✓ Antrieb des Transportbodens durch Traktorhydraulik, manuelle Einstellung der Ausbringungsmenge | ✓ Druckluftbremsen Doppelkreislauf |
| ✓ Austauschbare und wendbare Messerzinken aus HARDOX (Dicke: 8 mm) | ✓ Gefederte Deichsel |
| ✓ Geformte Antriebsnüsse | ✓ Verschraubte Flachöse Ø 50 mm |
| ✓ Homokinetische Antriebswelle mit Nockenbegrenzer | ✓ Hydraulischer Stützfuß |
| ✓ Freilauf auf dem Ausbringungssystem | ✓ 2 vertikale Streuwalzen mit ausgeglichenen Schrauben (Ø 900 mm) mit einklappbaren Wurfschaufeln (Dicke der Windungen: 10 mm aus verstärktem Stahl ST 420) |
| ✓ Rückfahrkamera 7" LCD-Farbdisplay | ✓ Austauschbarer Fuß der Streuwalzen auf Verschleißring |
| ✓ Vorderes Gehäuse Spritzschutz | ✓ Zapfwelle 1 000 U/min - Drehzahl der Fräswalzen: 430 U/min |
| ✓ Geschützte Beleuchtung manuell klappbar auf Röhren mit Federn | ✓ Rechteckige Transportbodenleisten (80 x 40) |

Spezifische Ausrüstung für ADHVS51S12/6-26

- L-HVS51S12-26 Stallungstreuer HVS 51S12
- KHEU30-10S Europäische Zulassung 10 T zulässiges Gesamtgewicht (+ 3 T Zugöse) bei 30 km/h für Einachser (Kat. S)
- 3633 Räder 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg pro Rad bei 40 km/h und 3,2 bar) anstatt 400R22.5
- 1526 Seitliche LED-Lichter
- L932015 Dosierschieber für 37S08 bis 51S12
- 5784 Streuwerk mit Weitwurfmessern (1 von 2 Messern) statt Standardverteiler
- 5841 Unabhängige industrielle Hydraulikzentrale (einschließlich ISOBUS-Komponenten ?Maschine? (Ref. 5839)) - ACHTUNG: kompatibles Schlepperterminal oder JOSKIN Terminal zusätzlich zu verwenden.
- 3663 Elektrohydraulische Funktionen mit kleinem Durchfluss zusätzlich (nur auf Stallungstreuer und DRAKKAR erhältlich) - pro Funktion
- 5890 Hydraulikbremsen mit Doppelkreislauf (manueller Pendelausgleich inkl.) auf Einachser statt pneumatisch
- 5840 Easy-CONTROL Steuerbox (mit Stromkabel) zur Steuerung der wichtigsten Funktionen einer mit ISOBUS ausgestatteten Maschine (Ref. 5839 erforderlich)

	Gesamt €	Rabatt %	NETTO
BRUTTO	56.940 €		
GESAMT			