

ADHVS51S12/6-26

ADVANTAGE HVS 51S12

Foto no contractual



- Caja monocasco estrecha
- Lanza por ballesta
- Ruedas 620/75R26
- Frenado hidraulico de doble circuito
- Cilindros verticales de Ø 900 mm con cuchillos Hardox
- Puerta guillotina
- Central hidráulica
- Mandos electro-hidráulicos ISOBUS
- Homologación europea 30 km/h

Equipamiento estándar

- | | |
|---|--|
| ✓ Caja monocasco de una pieza con pliegue longitudinal | ✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación |
| ✓ Fabricación según la norma EN 690 | ✓ Deflectores laterales galvanizados |
| ✓ Cinta 2 cadenas marinas (Ø 14 mm - 25 t por eslabón excepto en el modelo 59S16 => Ø 16 mm - 32 t) | ✓ Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento |
| ✓ Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor, ajuste manual del caudal | ✓ Frenado neumático doble circuito |
| ✓ Cuchillos intercambiables reversibles de HARDOX (espesor: 8 mm) | ✓ Flecha con resorte |
| ✓ Piñones de arrastre moldeados | ✓ Anillo plano atornillado Ø 50 mm |
| ✓ Cardán homocinético con limitador de leva | ✓ Soporte hidráulico |
| ✓ Rueda libre en el sistema de esparcimiento | ✓ 2 cilindros verticales con tornillos equilibrados (Ø 900 mm) con martillos retráctiles (espesor de las espiras: 10 mm de acero reforzado ST 420) |
| ✓ Cámara de retroceso con pantalla LCD 7" color | ✓ Pie de cilindro intercambiable en anillo de desgaste |
| ✓ Cáster frontal antiproyecciones | ✓ Toma de fuerza 1 000 r/min - velocidad de rotación de los cilindros: 430 r/min |
| ✓ Iluminación protegida, plegado manual sobre tubos con muelles | ✓ Barras de cinta rectángulos (80 x 40) |

Equipamiento específico ADHVS51S12/6-26

- L-HVS51S12-26 Esparcidor de estiércol HVS 51S12
- KHEU30-10S Homologación europea 10 T de Masa Máxima Autorizada en el eje (+ 3 T anillo de enganche) a 30 km/h para vehículo simple eje (cat. S)
- 3633 Ruedas 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg por rueda a 40 km/h y 3,2 bar) en vez de 400R22.5
- 1526 Luces laterales LED
- L932015 Puerta guillotina para 37S08 a 51S12
- 5784 Esparcidor con cuchillos cucharas (1 cuchillo de 2) en lugar del esparcidor estándar
- 5841 Central hidráulica industrial autónoma (incluye componentes ISOBUS «máquina» (ref. 5839)) - CUIDADO: terminal tractor compatible o terminal JOSKIN a comprar adicionalmente.
- 3663 Funciones electro-hidráulicas con pequeño caudal como suplemento (solo disponible sobre esparcidor de estiércol y DRAKKAR) - por función
- 5890 Frenado hidráulico de doble circuito (incluido corrector manual) en simple eje en lugar de neumático
- 5840 Caja de control Easy-CONTROL (con cable de alimentación eléctrica) para controlar las principales funciones de una máquina equipada con ISOBUS (ref. 5839 obligatoria)

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	56.940 €		
TOTAL			