

ADHVS51S12/6-26

ADVANTAGE HVS 51S12

Photo non contractuelle



- Caisse monocoque étroite
- Flèche ressort
- Roues 620/75R26
- Freinage double ligne hydraulique
- Hérissons verticaux Ø 900 mm avec couteaux en Hardox
- Porte guillotine
- Centrale hydraulique
- Isobus pour contrôler les fonctions électro-hydrauliques
- Homologation européenne 30 km/h

Equipement standard

- ✓ Caisse monocoque et monobloc avec pli dans la longueur
- ✓ Fabrication selon norme EN 690
- ✓ Tapis 2 chaînes Marine (Ø 14 mm - 25 T par maillon sauf sur modèle 59S16 => Ø 16 mm - 32 T)
- ✓ Avance de tapis par hydraulique tracteur, réglage manuel du débit
- ✓ Couteaux interchangeables réversibles type HARDOX (épaisseur: 8 mm)
- ✓ Noix d'entraînement moulée
- ✓ Cardan homocinétique avec limiteur à came
- ✓ Roue libre sur le système d'épandage
- ✓ Caméra de recul avec écran LCD 7" couleur
- ✓ Carter avant anti-projections
- ✓ Eclairage protégé rabattable manuellement sur tubes avec ressorts
- ✓ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage
- ✓ Déflecteurs latéraux galvanisés
- ✓ Bavette d'étanchéité à l'avant et sur la table d'épandage
- ✓ Freinage pneumatique double circuit
- ✓ Flèche à ressort
- ✓ Oeillet plat boulonné Ø 50 mm
- ✓ Béquille hydraulique
- ✓ 2 hérissons verticaux à vis équilibrées (Ø 900 mm) avec marteaux escamotables (épaisseur des spires: 10 mm en acier renforcé ST 420)
- ✓ Pied d'hérisson interchangeable sur bague d'usure
- ✓ Prise de force 1.000 t/min - vitesse de rotation des hérissons: 430 t/min
- ✓ Barrettes de tapis rectangles (80 x 40)

Equipement spécifique ADHVS51S12/6-26

- L-HVS51S12-26 Epandeur de fumier HVS 51S12
- KHEU30-10S Homologation européenne 10 t de masse maximale autorisée à l'essieu (+ 3 t oeillet) à 30 km/h pour véhicule simple essieu (cat. S)
- 3633 Roues 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1 590 x 625 mm, 5 450 kg par roue à 40 km/h et 3,2 bars) au lieu de 400R22.5
- 1526 Feux latéraux LED
- L932015 Porte guillotine pour 37S08 à 51S12
- 5784 Éparpilleur avec couteaux cuillères (1 couteau sur 2) au lieu de l'éparpilleur standard
- 5841 Centrale hydraulique industrielle autonome (y compris composants ISOBUS « machine » (réf. 5839)) - ATTENTION : terminal tracteur compatible ou terminal JOSKIN à prendre en supplément.
- 3663 Fonctions électrohydrauliques petit débit en supplément (uniquement disponible sur épandeurs de fumier et DRAKKAR) - par fonction
- 5890 Freinage hydraulique double circuit (y compris correcteur manuel) sur simple essieu au lieu de pneumatique
- 5840 Boîtier de commande Easy-CONTROL (avec câble d'alimentation électrique) pour commande des principales fonctions d'une machine équipée d'ISOBUS (réf. 5839 obligatoire)

	Total €	Remise %	NET
BRUT	56.940 €		
TOTAL			