

ADHVS51S12/6-26

ADVANTAGE HVS 51S12

Zdjęcie nieobjęte umową



- Wąska stożkowa skrzynia
- Dyszel resorowany
- Koła 620/75R26
- Układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy
- Pionowe wałki adaptera Ø 900 mm z nożami ze stali Hardox
- Zasuwa gilotynowa
- Centrala hydrauliczna
- Sterowniki elektrohydrauliczne ISOBUS
- Homologacja europejska 30 km/h

W wyposażenie standardowe

- | | |
|--|--|
| ✓ Skrzynia skorupowa, jednolita z profilowaniem wzdłużnym | ✓ Ocynkowane deflektory boczne |
| ✓ Produkcja zgodnie z normą EN 690 | ✓ Osłona uszczelniająca z przodu i przy stole adaptera |
| ✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniowymi (O 14 mm - 25 t na ogniwo, z wyjątkiem modelu 59S16 => Ø 16 mm - 32 t) | ✓ Hamulec pneumatyczny dwuobwodowy |
| ✓ Posuw przenośnika z hydrauliki ciągnika, ręczna regulacja przepływu | ✓ Dyszel resorowany |
| ✓ Zęby odwracalne wymienne ze stali typu HARDOX (grubość: 8 mm) | ✓ Oczko pociągowe płaskie przykręcane Ø 50 mm |
| ✓ Zębatki łańcuchowe odlewane | ✓ Podpora hydrauliczna |
| ✓ Kardan równobieżny z zabezpieczeniem krzywkowym | ✓ Pionowy adapter z 2 wyważonymi wałkami (O 900 mm) z samochowującymi bijakami (grubość zwojów: 10 mm ze wzmocnionej stali ST 420) |
| ✓ Mechanizm wolnego koła do systemu rozrzutu | ✓ Wymienna podstawa wałka adaptera na pierścieniu dystansowym |
| ✓ Kamera cofania z kolorowym ekranem LCD 7 | ✓ Wał przekładnikowy 1.000 obr./min - prędkość obrotowa adaptera: 430 obr./min |
| ✓ Obudowa przednia przeciw odrzutom | ✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniowymi (O 14 mm - 25 T na |
| ✓ Zabezpieczone oświetlenie, składane ręcznie na rurkach ze sprężynami | ✓ Listwy przenośnika z profili zamkniętych (80 x 40) |
| ✓ Lampa sygnalizacyjna podłączona do oświetlenia | |

W wyposażenie specjalne do ADHVS51S12/6-26

- L-HVS51S12-26 Rozrzutnik obornika HVS 51S12
- KHEU30-10S Homologacja europejska DMC 10 T na oś (+ 3 T oczko pociągowe) przy 30 km/h do pojazdu jednoosiowego (kat.S)
- 3633 Koła 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (O 1.590 x 625 mm, 5.450 kg na koło przy 40 km/h i 3,2 bara) zamiast 400R22.5
- 1526 Światła boczne LED
- L932015 Zasuwa gilotynowa do modeli 37S08-51S12
- 5784 Adapter z zębami łopatkowymi (co drugi ząb) zamiast adaptera standardowego
- 5841 Niezależna przemysłowa centrala hydrauliczna (w tym zestaw ISOBUS do maszyny (nr ref. 5839)) - UWAGA: odpowiedni terminal ciągnika lub terminal JOSKIN zamawiany dodatkowo.
- 3663 Dodatkowo: funkcje elektrohydrauliczne małego przepływu (dostępne wyłącznie do rozrzutnika obornika i przyczepy DRAKKAR) - za funkcję
- 5890 Układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy (w tym ręczny korektor siły hamowania) na osi pojedynczej zamiast układu hamulcowego pneumatycznego
- 5840 Sterownik Easy-CONTROL (z kablem zasilającym) do sterowania głównymi funkcjami maszyny wyposażonej w urządzenie ISOBUS.(konieczna opcja 5839)

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
NETTO	203.924 PLN		
OGÓŁEM			