

ADHVS51S12/6-26

ADVANTAGE HVS 51S12

Фотография неконтактная



- Узкий монолитный кузов
- Рессорная подвеска дышла
- Колеса 620/75R26
- Гидравлическая двухконтурная тормозная система
- Вертикальные валы Ø 900 мм с ножами Hardox
- Дверь-гильотина
- Гидравлическая установка
- ISOBUS для управления электрогидравлическими функциями
- Европейская сертификация 30 км/ч

Стандартная комплектация

- | | |
|---|---|
| ✓ Цельный монолитный кузов с продольным сгибом | ✓ Водонепроницаемый брызговик спереди и на тарелочном механизме |
| ✓ Изготовлен в соответствии со стандартом EN 690 | ✓ Двухконтурные пневматические тормоза |
| ✓ Транспортёр с 2 круглозвеньевыми цепями (О 14 мм - 25 Т на звено, кроме модели 59S16 => Ø 16 мм - 32 Т) | ✓ Дышло на рессоре |
| ✓ Привод транспортера от гидравлики трактора, ручная регулировка подачи | ✓ Плоская серьга на болтах Ø 50 мм |
| ✓ Реверсивные сменные ножи типа HARDOX (толщ: 8 мм) | ✓ Гидравлическая опора |
| ✓ Литая приводная звездочка | ✓ Колеса 400R22.5 (временные колеса) |
| ✓ Гомокинетический кардан с кулачковой муфтой | ✓ Взаимозаменяемое основание вала на кольце |
| ✓ Разбрасывающий механизм с обгонной муфтой | ✓ Планки транспортера из профилей (80 x 40) |
| ✓ Камера заднего хода с цветным экраном LCD 7 | ✓ Специфическое оборудование 43S09 - 59S16 |
| ✓ Передний щит для защиты от выбросов | ✓ 2 вертикальных разбрасывающих вала с балансировкой (О 900 мм) с выдвижными молотками (толщина спиралей: 10 мм из усиленной стали (ST 420) |
| ✓ Защищенные световые приборы с ручным откидыванием на трубах с пружинами | ✓ Взаимозаменяемое основание вала на кольце |
| ✓ Планка LED с проблесковым маячком, подключенная к световым приборам. | ✓ BOM 1.000 об/мин - скорость вращения валов: 430 об/мин |
| ✓ Оцинкованные боковые дефлекторы | ✓ Планки транспортера из профилей (80 x 40) |

Специфическое оборудование ADHVS51S12/6-26

- | | |
|-----------------|---|
| • L-HVS51S12-26 | Разбрасыватель навоза HVS 51S12 |
| • КНЕУ30-10S | Европейская сертификация МДМ 10 т на ось (+ 3 т на серьгу) при 30 км/ч для транспортного средства с простой осью (кат. S) |
| • 3633 | Колеса 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (О 1 590 x 625 мм, 5 450 кг на колесо при 40 км/ч и 3,2 бар) вместо 400R22.5 |
| • 1526 | Боковые огни LED |
| • L932015 | Дверь-гильотина для 37S08 - 51S12 |
| • 5784 | Разбрасывающий вал с ножами-лопатками (1 нож из 2) вместо стандартного разбрасывающего вала |
| • 5841 | Автономная гидравлическая установка (включая компоненты ISOBUS «машина» (арт. 5839) - ВНИМАНИЕ: совместимый терминал трактора или терминал JOSKIN приобретается отдельно. |
| • 3663 | Дополнительные электрогидравлические функции малого потока (только для разбрасывателя навоза и прицепа DRAKKAR) - за функцию |
| • 5890 | Двухконтурные гидравлические тормоза (вкл. ручной корректор) на простой оси вместо пневматических |
| • 5840 | Блок управления Easy-CONTROL (с проводом питания) для управления основными функциями машины, оснащенной ISOBUS (код 5839 обязателен) |

	Общая цена €	скидка %	НЕТТО
брутто	56.940 €		
ОБЩАЯ ЦЕНА			