

ADGO54S17/1-24

ADVANTAGE GOLIATH 54S17



- Selbsttragender schmaler Kasten
- Gefederte Deichsel
- Räder 650/75R32
- Hydraulikbremsen
- Vertikale Streuwalzen Ø 900 mm mit Hardox Messern
- Dosierschieber
- Hydraulikzentrale
- DPA auf Steuerbox Ferti-CONTROL 4000

Serienmäßige Ausrüstung

- | | |
|---|--|
| ✓ Muldenkipper mit abgerundeten einteiligen Seitenwände | ✓ Freilauf auf dem Ausbringungssystem |
| ✓ Herstellung nach der Norm EN 690 | ✓ Rückfahrkamera 7" LCD-Farbdisplay |
| ✓ 2 vertikale Streuwalzen mit abnehmbarer Kupplung und ausgeglichenen Schrauben (Ø 900 mm) mit einklappbaren Wurfschaufeln, die auf Verschleißringen montiert sind (Windungstärke: 10 mm) | ✓ Vorderes Gehäuse Spritzschutz |
| ✓ Austauschbare und wendbare Messerzinken Typ HARDOX (Dicke: 10 mm) | ✓ Verzinkte seitliche Randstreuklappen |
| ✓ Zapfwelle 1 000 U/min - Drehzahl der Streuwalzen: 430 U/min | ✓ Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch |
| ✓ Rechteckige, verschraubte Transportbodenleisten 80 x 40 mm | ✓ LED-Leiste Rundumkennleuchte auf Rückleuchten |
| ✓ Hydraulische Spannung des Transportbodens mit Unterspannungsschutz und AR-Modus Sperre | ✓ Abnehmbare Kotflügel |
| ✓ Antrieb des Transportbodens durch Traktorhydraulik, manuelle Einstellung der Ausbringmenge | ✓ Druckluftbremsen Doppelkreislauf |
| ✓ Verstärktes Getriebegehäuse des Einzelgeschwindigkeits-Transportbodens | ✓ Gefederte Deichsel |
| ✓ Antriebsnüsse aus maschinengeschweißtem Stahl | ✓ Verschraubte Flachöse Ø 50 mm |
| ✓ Geschützte Welle und Getriebe | ✓ Hydraulischer Stützfuß |
| ✓ Konstantgeschwindigkeitsgetriebe (ausschaltbare Nockensicherung) | ✓ Transportboden 2 Schiffketten (Glieder Ø 16 mm - 32 t pro Glied) |

Spezifische Ausrüstung für ADGO54S17/1-24

- L-GO54S17-24 Stallungstreuer GOLIATH 54S17
- 3508 Räder 650/75R32 (MITAS) AC70G 172 A8 (Ø 1 795 x 650 mm, 3 245 kg pro Rad bei 40 km/h und 0,6 bar und 11 365 kg pro Rad bei 40 km/h und 4 bar) anstatt 400R22,5
- 315 Hydraulikbremsen anstatt Druckluftbremsen auf Einachser
- L932176 Dosierschieber für 54S17 und 62S19
- 5784 Streuwerk mit Weitwurfmessern (1 von 2 Messern) statt Standardverteiler
- 5785 Zähler Umdrehungen Transportboden
- 3666 Unabhängige industrielle Hydraulikzentrale (mit hydr. Schutzfilter und Ferti-CONTROL 4000)
- 3732 DPA auf Ferti-CONTROL 4000 erlaubt die Regulierung der Geschwindigkeit des Transportbodens in Funktion der Fahrtgeschwindigkeit - einschließlich Geschwindigkeitsanzeige (M/min). Ermöglicht die Regulierung der Geschwindigkeit des Transportbodens in Funktion der Öffnung des Dosierschiebers (in Kombination mit Ref. 3116 zusätzlich zu nehmen).
ACHTUNG:
- auf Modell HORIZON: Ref. 3116 erforderlich;
- Ferti- CONTROL 4000 erforderlich.
- 3116 Elektronische Öffnungsanzeige der Klappe, Streuerzähler und Sicherheit bei der Ingangsetzung des Transportbodens (je nach Öffnung des Dosierschiebers - Dosierschieber erforderlich)
- 3663 Elektrohdraulische Funktionen mit kleinem Durchfluss zusätzlich (nur auf Stallungstreuer und DRAKKAR erhältlich) - pro Funktion

	Gesamt €	Rabatt %	NETTO
BRUTTO	66 690 €		
GESAMT			