

ADGO54S17/1-24

ADVANTAGE GOLIATH 54S17



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 650/75R32
- Hydraulische remmen
- Verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met Hardox messen
- Doseerschuij
- Hydraulische installatie
- DPA (debiet proportioneel met de rijsnelheid) op Ferti-CONTROL 4000 bedieningskastje

Standaard uitrusting

- ✓ Monocoque laadbak met afgeronde 1-delige zijwanden
- ✓ Vervaardiging in overeenstemming met norm EN 690
- ✓ 2 verticale strooiwalsen met verwijderbare koppeling en gebalanceerde spiralen (Ø 900 mm) met opklapbare hamers gemonteerd op slijtringen (dikte van de spiralen: 10 mm)
- ✓ Verwisselbare omkeerbare HARDOX messen (dikte: 10 mm)
- ✓ 1 000 omw/min aftakas - draaisnelheid van de strooiwalsen: 430 omw/min
- ✓ Vastgeboude rechthoekige 80 x 40 mm latten van de bodemketting
- ✓ Hydraulische spanning van de bodemketting met onderspanningsbeveiliging en vergrendeling in omgekeerde modus
- ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet
- ✓ Verstevigde reductiekast van de bodemketting met één versnelling
- ✓ Mechanisch-gelaste stalen tandwielen
- ✓ Beschermd aftakas en transmissie
- ✓ Homokinetische transmissie (nokkenkoppeling)
- ✓ Vrijloop op het strooisysteem
- ✓ Achteruitrijcamera met LCD 7" kleurenscherm
- ✓ Beschermkap vooraan
- ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten
- ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel
- ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting
- ✓ Afneembare spatborden
- ✓ Luchtremsen met dubbel circuit
- ✓ Geveerde dissel
- ✓ Vastgebout Ø 50 mm vlak trekooij
- ✓ Hydraulische steunpoot
- ✓ Bodemketting met 2 scheepvaartkettingen (Ø 16 mm schakels - 32 t per schakel)

Specifieke uitrusting ADGO54S17/1-24

- L-GO54S17-24 GOLIATH 54S17 stalmentstrooier
- 3508 Wielen 650/75R32 (MITAS) AC70G 172 A8 (Ø 1 795 x 650 mm, 3 245 kg per wiel bij 40 km/u en 0,6 bar en 11 365 kg per wiel bij 40 km/u en 4 bar) in plaats van 400R22,5
- 315 Hydraulische remmen i.p.v. luchtremsen op enkelasser
- L932176 Doseerschuij voor 54S17 en 62S19
- 5784 Strooiwalsen met lepel-messen (1 mes uit 2) in plaats van standaard strooiwalsen
- 5785 Toerenteller voor de aandrijfas van de bodemketting
- 3666 Autonome industriële hydraulische installatie (m.i.v. hydraulische filter en Ferti-CONTROL 4000)
- 3732 DPA op Ferti-CONTROL 4000 die het regelen van de snelheid van de bodemketting mogelijk maakt naargelang de rijsnelheid - m.i.v. weergave van de snelheid (m/min). Maakt het regelen van de rijsnelheid van de bodemketting mogelijk naargelang de deuropening (gecombineerd met ref. 3116 ter aanvulling te nemen).
OPGELET:
- op HORIZON model: ref. 3116 verplicht;
- Ferti-CONTROL 4000 verplicht.
- 3116 Elektronische deuropeningsaanwijzer, strooier-teller en beveiliging voor het starten van de bodemketting (afhankelijk van de deuropening - doseerschuij verplicht)
- 3663 Klein-debiet elektrohydraulische functies ter aanvulling (uitsluitend beschikbaar op stalmentstrooier en DRAKKAR) - per functie

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	66 690 €		
TOTAAL			