

ADHVS51S12/5-26

ADVANTAGE HVS 51S12



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 620/75R26
- Luchtremmen
- Verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met Hardox messen
- Doseerschuiif
- Hydraulische installatie
- ISOBUS elektrohydraulische bedieningen
- Europese goedkeuring 30 km/u

Standaard uitrusting

- | | |
|---|--|
| ✓ Monocoque laadbak uit één stuk met vouw in de lengte | ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting |
| ✓ Vervaardiging in overeenstemming met norm EN 690 | ✓ Gegalaniseerde zijkeerplaten |
| ✓ Bodemketting met 2 scheepvaartkettingen (Ø 14 mm - 25 t per schakel behalve op model 59S16 => Ø 16 mm - 32 t) | ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel |
| ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet | ✓ Luchtremmen met dubbel circuit |
| ✓ Verwisselbare en omkeerbare HARDOX messen (dikte: 8 mm) | ✓ Geveerde dissel |
| ✓ Gietstalen tandwielen | ✓ Vastgebout Ø 50 mm vlak trekkoog |
| ✓ Homokinetische aftakas met nokkenkoppeling | ✓ Hydraulische steunpoot |
| ✓ Vrijloop op het strooisysteem | ✓ 2 gebalanceerde verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met opklapbare hamers (dikte van de spiralen: 10 mm, van versterkt ST 420 staal) |
| ✓ Achteruitrijcamera met LCD 7" kleurenscherm | ✓ Verwisselbare basissteun van strooiwals op slijtring |
| ✓ Beschermkap vooraan | ✓ 1 000 omw/min aftakas - Draaisnelheid van de strooiwalsen: 430 omw/min |
| ✓ Beschermd, handmatig opklapbare verlichting op buizen met veren | ✓ Rechthoekige latten van de bodemketting (80 x 40 mm) |

Specifieke uitrusting ADHVS51S12/5-26

- **L-HVS51S12-26** HVS 51S12 stalmeststrooier
- **KHEU30-10S** Europese goedkeuring voor 10 t maximaal toelaatbare asbelasting (+ 3 t op het trekkoog) bij 30 km/u voor enkelassig voertuig (cat. S)
- **3633** Wielen 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1 590 x 625 mm, 5 450 kg per wiel bij 40 km/u en 3,2 bar) i.p.v. 400R22.5
- **3153** Luchtremmen met veercilinders i.p.v. de standaard parkeerrem (luchtremmen verplicht)
- **1526** LED zijlichten
- **L932015** Doseerschuiif voor 37S08 tot 51S12
- **5784** Strooiwalsen met lepelmessen (1 mes uit 2) i.p.v. standaard strooiwalsen
- **5841** Autonome industriële hydraulische installatie (m.i.v. ISOBUS machinecomponenten (ref. 5839)) - OPGELET: compatibele trekkerterminal of JOSKIN terminal ter aanvulling te nemen.
- **3663** Extra klein-debiet elektrohydraulische functies (alleen beschikbaar op stalmeststrooiers en DRAKKAR) - per functie
- **5840** Easy-CONTROL bedieningskastje (met voedingskabel) voor het bedienen van de hoofdfuncties van een machine die is uitgerust met ISOBUS (ref. 5839 verplicht)

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	56.055 €		
TOTAAL			