

## ADGO46S13/2-22

## ADVANTAGE GOLIATH 46S13

Nicht vertragliches Foto



- Selbsttragender schmaler Kasten
- Gefederte Deichsel
- Räder 620/75R26
- Hydraulikbremsen
- Vertikale Streuwalzen Ø 900 mm mit Hardox Messern
- Einklappbare Wurfschaufeln auf Verschleißring
- Hydraulische Spannung des Transportbodens
- Dosierschieber
- Hydraulikzentrale

### Serienmäßige Ausrüstung

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Muldenkasten mit einteiliger gerundeter Seitenwand</li> <li>✓ 2 vertikale Streuwalzen mit abnehmbarer Kupplung und ausgeglichenen Schrauben (Ø 900 mm) mit einklappbaren Wurfschaufeln, die auf Verschleißringen montiert sind (Windungsstärke: 10 mm)</li> <li>✓ Austauschbare und wendbare Messerzinken Typ HARDOX (Dicke: 10 mm)</li> <li>✓ Zapfwelle 1 000 U/min - Drehzahl der Fräswalzen: 430 U/min</li> <li>✓ Rechteckige, verschraubte Transportbodenleisten 80 x 40 mm</li> <li>✓ Hydraulische Spannung des Transportbodens mit Unterspannungsschutz und AR-Modus Sperre</li> <li>✓ Antrieb des Transportbodens durch Traktorhydraulik mit elektrischer Bedienung proportional zum Durchflussregler (Steuerbox LB300 - maximal 2 Funktionen auf Steuerbox)</li> <li>✓ Verstärktes Getriebegehäuse des Einzelgeschwindigkeits-Transportbodens</li> <li>✓ Antriebsnüsse aus maschinengeschweißtem Stahl</li> <li>✓ Geschützte Welle und Getriebe</li> <li>✓ Konstantgeschwindigkeitsgetriebe (ausschaltbare Nockensicherung)</li> <li>✓ Freilauf auf dem Ausbringungssystem</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vorderes Gehäuse Spritzschutz</li> <li>✓ Geschützte automatisch einklappbare Beleuchtung mit Transportbodenvorschub</li> <li>✓ Verzinkte seitliche Randstreuflappen</li> <li>✓ Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch</li> <li>✓ LED-Leiste Kennleuchte auf Rückleuchten</li> <li>✓ Ansichtsmaßstab (EN 690)</li> <li>✓ Abnehmbarer Kotflügel</li> <li>✓ Hydraulikbremsen</li> <li>✓ Gefederte Deichsel</li> <li>✓ Hydraulischer Stützfuß</li> <li>✓ Zulassung 2020</li> <li>✓ Transportboden 2 Schiffsketten (Glieder Ø 14 mm - 25 t pro Glied)</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Spezifische Ausrüstung für ADGO46S13/2-22

- **L-GO46S13**
- **3633** Räder 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg pro Rad bei 40 km/h und 3,2 bar) anstatt 400R22.5
- **L932175** Dosierschieber für 46S13 und 54S15
- **L955033** Streuwerk mit Weitwurfmessern (1 von 2 Messern) statt Standardverteiler
- **L957032** Hydraulikzentrale mit elektrischer, proportionaler Bedienung, Bedienungskasten mit Rückwärtsgang - Miststreuer GOLIATH
- **L957034** Elektrische Bedienung des Dosierschiebers (L957032 oder L957033 vorsehen) - Miststreuer GOLIATH

	Gesamt €	Rabatt %	NETTO
<b>BRUTTO</b>	52 860 €	.....	.....
<b>GESAMT</b>			.....