

ADGO46S13/2-22

ADVANTAGE GOLIATH 46S13

Foto no contractual



- Caja monocasco estrecha
- Lanza por ballesta
- Ruedas 620/75R26
- Frenado hidráulico
- Cilindros verticales de Ø 900 mm con cuchillos Hardox
- Martillos retráctiles sobre anillos de desgaste
- Tensión hidráulica de las cintas
- Puerta guillotina
- Central hidráulica

Equipamiento estándar

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Caja monocasco con laterales redondeados de una pieza ✓ 2 cilindros verticales con acoplamiento desmontable y tornillos equilibrados (Ø 900 mm) con martillos retráctiles montados sobre anillos de desgaste (espesor de las espiras: 10 mm) ✓ Cuchillos reversibles intercambiables tipo HARDOX (espesor: 10 mm) ✓ Toma de fuerza 1 000 r/min - velocidad de rotación de los cilindros: 430 r/min ✓ Barras de cinta atornilladas rectángulos 80 x 40 ✓ Tensión hidráulica de la cinta con dispositivo de seguridad de subtensión y bloqueo modo trasero ✓ Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor con mando eléctrico proporcional al regulador de caudal (caja LB300 - máximo 2 funciones en la caja) ✓ Caja reductora de la cinta de una velocidad reforzada ✓ Piñones de arrastre de acero soldado ✓ Eje y transmisión protegidos ✓ Transmisión homocinética (seguridad con levas desembragables) ✓ Rueda libre en el sistema de esparcimiento | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cáster frontal antiproyecciones ✓ Iluminación protegida, plegable manualmente con avance de la cinta ✓ Deflectores laterales galvanizados ✓ Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento ✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación ✓ Escala de visualización (EN 690) ✓ Guardabarros desmontable ✓ Frenado hidráulico ✓ Flecha con resorte ✓ Soporte hidráulico ✓ Homologación 2020 ✓ Cinta 2 cadenas marinas (eslabones Ø 14 mm - 25 t por eslabón) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Equipamiento específico ADGO46S13/2-22

- **L-GO46S13**
- **3633** Ruedas 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg por rueda a 40 km/h y 3,2 bar) en vez de 400R22.5
- **L932175** Puerta guillotina para 46S13 y 54S15
- **L955033** Esparcidor con cuchillos cucharas (1 cuchillo de 2) en lugar del esparcidor estándar
- **L957032** Central hidráulica con mando eléctrico proporcional, caja de mando con marcha atrás - esparcidores GOLIATH
- **L957034** Mando eléctrico de puerta (prever L957032 o L957033) - esparcidores GOLIATH

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	52 860 €
TOTAL		