

ADGO46S13/2-22

ADVANTAGE GOLIATH 46S13

Niet-contractuele foto



- **Smalle monocoque laadbak**
- **Geveerde dissel**
- **Wielen 620/75R26**
- **Hydraulische remmen**
- **Verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met Hardox messen**
- **Opklapbare hamers op slijtringen**
- **Hydraulische spanning van de bodemketting**
- **Doseerschuiif**
- **Hydraulische installatie**

Standaard uitrusting

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monocoque laadbak met afgeronde 1-delige zijwanden ✓ 2 verticale strooiwalsen met verwijderbare koppeling en gebalanceerde spiralen (Ø 900 mm) met opklapbare hamers gemonteerd op slijtringen (dikte van de spiralen: 10 mm) ✓ Verwisselbare omkeerbare HARDOX messen (dikte: 10 mm) ✓ 1 000 omw/min aftakas - Draaisnelheid van de strooiwalsen: 430 omw/min ✓ Vastgeboude rechthoekige (80 x 40 mm) latten van de bodemketting ✓ Hydraulische spanning van de bodemketting met onderspanningsbeveiliging en vergrendeling in omgekeerde modus ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek met elektrische bediening evenredig met de debietregelaar (LB300 kastje - maximaal 2 functies op het kastje) ✓ Verstevigde reductiekast van de bodemketting met één versnelling ✓ Mechanisch-gelaste stalen tandwielen ✓ Beschermd aftakas en transmissie ✓ Homokinetische transmissie (nokkenskoppeling) ✓ Vrijloop op het strooisysteem | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Beschermkap vooraan ✓ Automatische neerklapbare verlichting voor bescherming bij het starten van de bodemketting ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooiwals ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting ✓ Ladder (EN 690) ✓ Afneembare spatborden ✓ Hydraulische remmen ✓ Geveerde dissel ✓ Hydraulische steunpoot ✓ Goedgekeurd in 2020 ✓ Bodemketting met 2 scheepvaartkettingen (Ø 14 mm schakels - 25 t per schakel) |
|---|---|

Specifieke uitrusting ADGO46S13/2-22

- **L-GO46S13**
- **3633** Wielen 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg per wiel bij 40 km/u en 3,2 bar) in plaats van 400R22.5
- **L932175** Doseerschuiif voor 46S13 en 54S15
- **L955033** Strooiwalsen met lepel-messen (1 mes uit 2) in plaats van standaard strooiwalsen
- **L957032** Hydraulische installatie met proportionele elektrische bediening, bedieningskastje met achteruitrijden - GOLIATH stalmeststrooiers
- **L957034** Elektrische bediening v.d. deur (L957032 of L957033 kiezen) - GOLIATH stalmeststrooiers

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	52 860 €
TOTAAL		