

ADHVS43S09/1-22

ADVANTAGE HVS 43S09

Foto no contractual



- Caja monocasco estrecha
- Lanza por ballesta
- Ruedas 620/75R26
- Frenado hidráulico
- Cilindros verticales de Ø 820 mm con cuchillos Hardox
- Puerta guillotina
- Central hidráulica
- Caja de mando Ferti-CONTROL 500

Equipamiento estándar

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Caja monocasco de una pieza con pliegue longitudinal ✓ Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor, ajuste manual del caudal ✓ Cuchillos intercambiables reversibles tipo HARDOX (espesor: 8 mm) ✓ Piñón de arrastre moldeado ✓ Cardán homocinético con limitador de leva ✓ Rueda libre en el sistema de esparcimiento ✓ Cáster frontal antiproyecciones ✓ Iluminación protegida, plegado manual sobre tubos con muelles ✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación ✓ Deflectores laterales galvanizados | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento ✓ Escala de visualización (EN 690) ✓ Frenado hidráulico con posibilidad de frenado neumático ✓ Flecha con resorte ✓ Soporte hidráulico ✓ Homologación 2020 ✓ 2 cilindros verticales con tornillos equilibrados (Ø 900 mm) con martillos retráctiles (espesor de las espiras: 10 mm de acero reforzado ST 420) ✓ Pie de cilindro intercambiable en anillo de desgaste ✓ Toma de fuerza 1 000 r/min - velocidad de rotación de los cilindros: 430 r/min ✓ Barras de cinta rectángulos (80 x 40) |
|--|---|

Equipamiento específico ADHVS43S09/1-22

- L-HVS43S09
- **3633** Ruedas 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg por rueda a 40 km/h y 3,2 bar) en vez de 400R22.5
- **L932015** Puerta guillotina para 37S08 a 51S12
- **L955033** Esparcidor con cuchillos cucharas (1 cuchillo de 2) en lugar del esparcidor estándar
- **L957006**
- **L957011**
- **L956255** Caja de mando de aluminio Ferti-CONTROL 500 con DPA simplificado en central hidráulica en vez de LB300 - con mando eléctrico de avance del suelo con regulador de caudal, interruptor de marcha/detención del suelo, DPA simplificado, inversor eléctrico y bloque de entrada para funciones electrohidráulicas (ref. 3663 obligatoria por función electrohidráulica adicional, ref. L957006 obligatoria)

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	50.955 €
		TOTAL