

## ADHVS43S09/1-22

## ADVANTAGE HVS 43S09

Niet-contractuele foto



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 620/75R26
- Hydraulische remmen
- Verticale strooiwalsen (Ø 820 mm) met Hardox messen
- Doseerschuiif
- Hydraulische installatie
- Ferti-CONTROL 500 bedieningskastje

### Standaard uitrusting

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monocoque laadbak uit één stuk met vouw in de lengte</li> <li>✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet</li> <li>✓ Verwisselbare en omkeerbare HARDOX messen (dikte: 8 mm)</li> <li>✓ Gietstalen tandwielen</li> <li>✓ Homokinetische aftakas met nokkenkoppeling</li> <li>✓ Vrijloop op het strooisysteem</li> <li>✓ Beschermkap vooraan</li> <li>✓ Beschermd, handmatig opklapbare verlichting op buizen met veren</li> <li>✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting</li> <li>✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel</li> <li>✓ Ladder (EN 690)</li> <li>✓ Hydraulisch remmen met voorafuitrusting voor luchtremmen</li> <li>✓ Geveerde dissel</li> <li>✓ Hydraulische steunpoot</li> <li>✓ Goedgekeurd in 2020</li> <li>✓ 2 gebalanceerde verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met opklapbare hamers (dikte van de spiralen: 10 mm, van versterkt ST 420 staal)</li> <li>✓ Verwisselbare basissteun van strooiwals op slijtring</li> <li>✓ 1 000 omw/min aftakas - Draaisnelheid van de strooiwalsen: 430 omw/min</li> <li>✓ Rechthoekige latten van de bodemketting (80 x 40 mm)</li> </ul> |
|--|--|

### Specifieke uitrusting ADHVS43S09/1-22

- L-HVS43S09
- **3633** Wielen 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1 590 x 625 mm, 5 450 kg per wiel bij 40 km/u en 3,2 bar) i.p.v. 400R22.5
- **L932015** Doseerschuiif voor 37S08 tot 51S12
- **L955033** Strooiwalsen met lepel-messen (1 mes uit 2) in plaats van standaard strooiwalsen
- **L957006**
- **L957011**
- **L956255** Ferti-CONTROL 500 alu bedieningskastje met vereenvoudigde DPA op hydraulische installatie i.p.v. LB300 - m.i.v. elektrische bediening van de bodemketting-aandrijving met debietregelaar, aan/uit schakelaar van de bodemketting, vereenvoudigde DPA, elektrische omkeerinrichting en ingangsblok voor elektrohydraulische functies (ref. 3663 verplicht per extra elektrohydraulische functie, ref. L957006 verplicht)

	Totaal €	Korting %	NETTO
<b>BRUTO</b>	50.955 €	.....	.....
<b>TOTAAL</b>			.....