

## ADGO54S15/6-24

## ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Nicht vertragliches Foto



- **Selbsttragender schmaler Kasten**
- **Gefederte Deichsel**
- **Räder 650/75R32**
- **Hydraulikbremsen**
- **Vertikale Streuwalzen Ø 900 mm mit Hardox Messern**
- **Dosierschieber**
- **Hydraulikzentrale**
- **Vereinfachte DPA auf Steuerbox Ferti-CONTROL 500**

### Serienmäßige Ausrüstung

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Muldenkipper mit abgerundeten einteiligen Seitenwände</li> <li>✓ Herstellung nach der Norm EN 690</li> <li>✓ 2 vertikale Streuwalzen mit abnehmbarer Kupplung und ausgeglichenen Schrauben (Ø 900 mm) mit einklappbaren Wurfschaufeln, die auf Verschleißringen montiert sind (Windungsstärke: 10 mm)</li> <li>✓ Austauschbare und wendbare Messerzinken Typ HARDOX (Dicke: 10 mm)</li> <li>✓ Zapfwelle 1 000 U/min - Drehzahl der Streuwalzen: 430 U/min</li> <li>✓ Rechteckige, verschraubte Transportbodenleisten 80 x 40 mm</li> <li>✓ Hydraulische Spannung des Transportbodens mit Unterspannungsschutz und AR-Modus Sperre</li> <li>✓ Antrieb des Transportbodens durch Traktorhydraulik, manuelle Einstellung der Ausbringmenge</li> <li>✓ Verstärktes Getriebegehäuse des Einzelgeschwindigkeits-Transportbodens</li> <li>✓ Antriebsnüsse aus maschinengeschweißtem Stahl</li> <li>✓ Geschützte Welle und Getriebe</li> <li>✓ Konstantgeschwindigkeitsgetriebe (ausschaltbare Nockensicherung)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Freilauf auf dem Ausbringungssystem</li> <li>✓ Rückfahrkamera 7" LCD-Farbdisplay</li> <li>✓ Vorderes Gehäuse Spritzschutz</li> <li>✓ Verzinkte seitliche Randstreuklappen</li> <li>✓ Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch</li> <li>✓ LED-Leiste Rundumkennleuchte auf Rückleuchten</li> <li>✓ Abnehmbare Kotflügel</li> <li>✓ Druckluftbremsen Doppelkreislauf</li> <li>✓ Gefederte Deichsel</li> <li>✓ Verschraubte Flachöse Ø 50 mm</li> <li>✓ Hydraulischer Stützfuß</li> <li>✓ Transportboden 2 Schiffsketten (Glieder Ø 16 mm - 32 t pro Glied)</li> </ul> |
|---|---|

### Spezifische Ausrüstung für ADGO54S15/6-24

- **L-GO54S15-24** Stallungstreuer GOLIATH 54S15
- **KHFR** Maschine unterliegt der nationalen französischen Zulassung
- **5554** Räder 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg pro Rad bei 40 km/h) anstatt 400R22.5
- **315** Hydraulikbremsen anstatt Druckluftbremsen auf Einachser
- **L932175** Dosierschieber für 46S13 und 54S15
- **5784** Streuwerk mit Weitwurfmessern (1 von 2 Messern) statt Standardverteiler
- **5271** Unabhängige industrielle Hydraulikzentrale (mit hydr. Schutzfilter und Ferti-CONTROL 500)
- **5760** Vereinfachte DPA-Bedienung auf Ferti-Control 500 (Ref. 5270 oder 5271 erforderlich)
- **3663** Elektrohydraulische Funktionen mit kleinem Durchfluss zusätzlich (nur auf Stallungstreuer und DRAKKAR erhältlich) - pro Funktion

	Gesamt €	Rabatt %	NETTO
<b>BRUTTO</b>	59 240 €	.....	.....
		<b>GESAMT</b>	.....