

ADGO54S15/6-24

ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Foto no contractual



- Caja monocasco estrecha
- Lanza por ballesta
- Ruedas 650/75R32
- Frenado hidráulico
- Cilindros verticales de Ø 900 mm con cuchillos Hardox
- Puerta guillotina
- Central hidráulica
- DPA simplificado en caja de control Ferti-CONTROL 500

Equipamiento estándar

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Caja monocasco con laterales redondeados de una pieza ✓ Fabricación según la norma EN 690 ✓ 2 cilindros verticales con acoplamiento desmontable y tornillos equilibrados (Ø 900 mm) con martillos retráctiles montados sobre anillos de desgaste (espesor de las espiras: 10 mm) ✓ Cuchillos reversibles intercambiables tipo HARDOX (espesor: 10 mm) ✓ Toma de fuerza 1 000 r/min - velocidad de rotación de los cilindros: 430 r/min ✓ Barras de cinta atornilladas rectángulos 80 x 40 mm ✓ Tensión hidráulica de la cinta con dispositivo de seguridad de subtensión y bloqueo de modo trasero ✓ Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor, ajuste manual del caudal ✓ Caja reductora de la cinta de una velocidad reforzada ✓ Piñones de arrastre de acero soldado ✓ Eje y transmisión protegidos ✓ Transmisión homocinética (seguridad con levas desembragables) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rueda libre en el sistema de esparcimiento ✓ Cámara de retroceso con pantalla LCD 7" color ✓ Cáster frontal antiproyecciones ✓ Deflectores laterales galvanizados ✓ Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento ✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación ✓ Guardabarros desmontables ✓ Frenado neumático doble circuito ✓ Flecha con resorte ✓ Anillo plano atornillado Ø 50 mm ✓ Soporte hidráulico ✓ Cinta 2 cadenas marinas (eslabones Ø 16 mm - 32 t por eslabón) |
|---|--|

Equipamiento específico ADGO54S15/6-24

- L-GO54S15-24 Esparcidor de estiércol GOLIATH 54S15
- KHFR Máquina sujeta a aprobación nacional francesa
- 5554 Ruedas 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg por rueda a 40 km/h) en vez de 400R22.5
- 315 Frenos hidráulicos en lugar de neumáticos para eje simple
- L932175 Puerta guillotina para 46S13 y 54S15
- 5784 Esparcidor con cuchillos cucharas (1 cuchillo de 2) en lugar del esparcidor estándar
- 5271 Central hidráulica industrial autónoma (incluidos filtro hidráulico y Ferti-CONTROL 500)
- 5760 DPA simplificado en Ferti-Control 500 (ref. 5270 o 5271 obligatoria)
- 3663 Funciones electro-hidráulicas con pequeño caudal como suplemento (solo disponible sobre esparcidor de estiércol y DRAKKAR) - por función

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	59 240 €
		TOTAL