

ADGO54S15/6-24

ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Niet-contractuele foto



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 650/75R32
- Hydraulische remmen
- Verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met Hardox messen
- Doseerschuij
- Hydraulische installatie
- Vereenvoudigd DPA (debiet proportioneel met de rijsnelheid) op Ferti-CONTROL 500 bedieningskastje

Standaard uitrusting

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monocoque laadbak met afgeronde 1-delige zijwanden ✓ Vervaardiging in overeenstemming met norm EN 690 ✓ 2 verticale strooiwalsen met verwijderbare koppeling en gebalanceerde spiralen (Ø 900 mm) met opklapbare hamers gemonteerd op slijtringen (dikte van de spiralen: 10 mm) ✓ Vervisselbare omkeerbare HARDOX messen (dikte: 10 mm) ✓ 1 000 omw/min aftakas - draaisnelheid van de strooiwalsen: 430 omw/min ✓ Vastgeboude rechthoekige 80 x 40 mm latten van de bodemketting ✓ Hydraulische spanning van de bodemketting met onderspanningsbeveiliging en vergrendeling in omgekeerde modus ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet ✓ Verstevigde reductiekast van de bodemketting met één versnelling ✓ Mechanisch-gelaste stalen tandwielen ✓ Beschermd aftakas en transmissie ✓ Homokinetische transmissie (nokkenkoppeling) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vrijloop op het strooisysteem ✓ Achteruitrijcamera met LCD 7? kleurenscherm ✓ Beschermkap vooraan ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting ✓ Afneembare spatborden ✓ Luchtremmen met dubbel circuit ✓ Geveerde dissel ✓ Vastgebout Ø 50 mm vlak trekoog ✓ Hydraulische steunpoot ✓ Bodemketting met 2 scheepvaartkettingen (Ø 16 mm schakels - 32 t per schakel) |
|--|--|

Specifieke uitrusting ADGO54S15/6-24

- L-GO54S15-24 GOLIATH 54S15 stalmeststrooier
- KHFR Machine onderworpen aan Franse nationale goedkeuring
- 5554 Wielen 650/75R32 (BKT Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg per wiel bij 40 km/u) in plaats van 400R22.5
- 315 Hydraulische remmen i.p.v. luchtremmen op enkelasser
- L932175 Doseerschuij voor 46S13 en 54S15
- 5784 Strooiwalsen met lepelmessen (1 mes uit 2) in plaats van standaard strooiwalsen
- 5271 Autonome industriële hydraulische installatie (m.i.v. hydraulische filter en Ferti-CONTROL 500)
- 5760 Vereenvoudigde DPA op Ferti-Control 500 (ref. 5270 of 5271 verplicht)
- 3663 Klein-debiet elektrohydraulische functies ter aanvulling (uitsluitend beschikbaar op stalmeststrooier en DRAKKAR) - per functie

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	59 240 €
TOTAAL		