

ADGO54S15/6-24

ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Zdjęcie nieobjęte umową



- Wąska stożkowa skrzynia
- Dyszel resorowany
- Koła 650/75R32
- Hydrauliczny układ hamulcowy
- Pionowe wałki adaptera Ø 900 mm z nożami ze stali Hardox
- Zasuwa gilotynowa
- Centrala hydrauliczna
- Uproszczony DPA na sterowniku Ferti-CONTROL 500

Wyposażenie standardowe

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skrzynia skorupowa z jednolitymi zaokrąglonymi burtami ✓ Produkcja zgodnie z normą EN 690 ✓ Pionowy adapter z 2 wyważonymi wałkami (Ø 900 mm), z wymiennym sprzęgłem i bijakami samochohającymi, zamontowanymi na pierścieniach dystansowych (grubość zwojów: 10 mm) ✓ Zęby odwracalne wymienne ze stali typu HARDOX (grubość: 10 mm) ✓ Wał przekaźnikowy 1000 obr./min - prędkość obrotowa adaptera: 430 obr./min ✓ Listwy przenośnika przykręcane, z profili zamkniętych 80 x 40 mm ✓ Hydrauliczny naciąg przenośnika z zabezpieczeniem przed poluzowaniem i blokadą biegu wstecznego ✓ Posuw przenośnika z hydrauliczną siłownią, ręczna regulacja przepływu ✓ Przekładnia przenośnika jednobiegowa, wzmocniona ✓ Zębatki łańcuchowe stalowe spawane ✓ Zabezpieczenie wału napędowego i przekładni ✓ Przekładnia równobieżna (zabezpieczenie krzywkowe odłączane) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mechanizm wolnego koła do systemu rozrzutu ✓ Kamera cofania z kolorowym ekranem LCD 7 ✓ Obudowa przednia przeciw odrzutom ✓ Ocynkowane deflektory boczne ✓ Osłona uszczelniająca z przodu i przy stole adaptera ✓ Lampa sygnalizacyjna podłączona do oświetlenia ✓ Demontowany błotnik (zdejmowalny ?) ✓ Hamulec pneumatyczny dwuobwodowy ✓ Dyszel resorowany ✓ Oczko pociągowe płaskie przykręcane Ø 50 mm ✓ Podpora hydrauliczna ✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniowymi (ogniwa Ø 16 mm - 32 t na ogniwo) |
|---|---|

Wyposażenie specjalne do ADGO54S15/6-24

- L-GO54S15-24 Rozrzutnik obornika GOLIATH 54S15
- KHFR Maszyna podlegająca francuskiej homologacji krajowej
- 5554 Koła 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg na koło przy 40 km/h) zamiast 400R22.5
- 315 Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych do osi pojedynczej
- L932175 Zasuwa gilotynowa do modeli 46S13 i 54S15
- 5784 Adapter z zębami łopatkowymi (co drugi ząb) zamiast adaptera standardowego
- 5271 Niezależna przemysłowa centrala hydrauliczna (w tym filtr hydrauliczny i Ferti-CONTROL 500)
- 5760 DPA uproszczone na Ferti-Control 500 (konieczna opcja 5270 lub 5271)
- 3663 Dodatkowo: funkcje elektrohydrauliczne małego przepływu (dostępne wyłącznie do rozrzutnika obornika i przyczepy DRAKKAR) - za funkcję

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
NETTO	214 572 PLN
		OGÓŁEM