

## ADGO54S17/1-24

## ADVANTAGE GOLIATH 54S17



- Selbsttragender schmaler Kasten
- Gefederte Deichsel
- Räder 650/75R32
- Hydraulikbremsen
- Vertikale Streuwalzen Ø 900 mm mit Hardox Messern
- Dosierschieber
- Hydraulikzentrale
- DPA auf Steuerbox Ferti-CONTROL 4000

### Serienmäßige Ausrüstung

- |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ✓ Muldenkipper mit abgerundeten einteiligen Seitenwände                                                                                                                                   | ✓ Freilauf auf dem Ausbringungssystem                              |
| ✓ Herstellung nach der Norm EN 690                                                                                                                                                        | ✓ Rückfahrkamera 7" LCD-Farbdisplay                                |
| ✓ 2 vertikale Streuwalzen mit abnehmbarer Kupplung und ausgeglichenen Schrauben (Ø 900 mm) mit einklappbaren Wurfschaufeln, die auf Verschleißringen montiert sind (Windungstärke: 10 mm) | ✓ Vorderes Gehäuse Spritzschutz                                    |
| ✓ Austauschbare und wendbare Messerzinken Typ HARDOX (Dicke: 10 mm)                                                                                                                       | ✓ Verzinkte seitliche Randstreuklappen                             |
| ✓ Zapfwelle 1 000 U/min - Drehzahl der Streuwalzen: 430 U/min                                                                                                                             | ✓ Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch                        |
| ✓ Rechteckige, verschraubte Transportbodenleisten 80 x 40 mm                                                                                                                              | ✓ LED-Leiste Rundumkennleuchte auf Rückleuchten                    |
| ✓ Hydraulische Spannung des Transportbodens mit Unterspannungsschutz und AR-Modus Sperre                                                                                                  | ✓ Abnehmbare Kotflügel                                             |
| ✓ Antrieb des Transportbodens durch Traktorhydraulik, manuelle Einstellung der Ausbringmenge                                                                                              | ✓ Druckluftbremsen Doppelkreislauf                                 |
| ✓ Verstärktes Getriebegehäuse des Einzelgeschwindigkeits-Transportbodens                                                                                                                  | ✓ Gefederte Deichsel                                               |
| ✓ Antriebsnüsse aus maschinengeschweißtem Stahl                                                                                                                                           | ✓ Verschraubte Flachöse Ø 50 mm                                    |
| ✓ Geschützte Welle und Getriebe                                                                                                                                                           | ✓ Hydraulischer Stützfuß                                           |
| ✓ Konstantgeschwindigkeitsgetriebe (ausschaltbare Nockensicherung)                                                                                                                        | ✓ Transportboden 2 Schiffketten (Glieder Ø 16 mm - 32 t pro Glied) |

### Spezifische Ausrüstung für ADGO54S17/1-24

- L-GO54S17-24 Stallungstreuer GOLIATH 54S17
- 3508 Räder 650/75R32 (MITAS) AC70G 172 A8 (Ø 1 795 x 650 mm, 3 245 kg pro Rad bei 40 km/h und 0,6 bar und 11 365 kg pro Rad bei 40 km/h und 4 bar) anstatt 400R22,5
- 315 Hydraulikbremsen anstatt Druckluftbremsen auf Einachser
- L932176 Dosierschieber für 54S17 und 62S19
- 5784 Streuwerk mit Weitwurfmessern (1 von 2 Messern) statt Standardverteiler
- 5785 Zähler Umdrehungen Transportboden
- 3666 Unabhängige industrielle Hydraulikzentrale (mit hydr. Schutzfilter und Ferti-CONTROL 4000)
- 3732 DPA auf Ferti-CONTROL 4000 erlaubt die Regulierung der Geschwindigkeit des Transportbodens in Funktion der Fahrtgeschwindigkeit - einschließlich Geschwindigkeitsanzeige (M/min). Ermöglicht die Regulierung der Geschwindigkeit des Transportbodens in Funktion der Öffnung des Dosierschiebers (in Kombination mit Ref. 3116 zusätzlich zu nehmen).  
ACHTUNG:  
- auf Modell HORIZON: Ref. 3116 erforderlich;  
- Ferti- CONTROL 4000 erforderlich.
- 3116 Elektronische Öffnungsanzeige der Klappe, Streuerzähler und Sicherheit bei der Ingangsetzung des Transportbodens (je nach Öffnung des Dosierschiebers - Dosierschieber erforderlich)
- 3663 Elektrohdraulische Funktionen mit kleinem Durchfluss zusätzlich (nur auf Stallungstreuer und DRAKKAR erhältlich) - pro Funktion

|        | Gesamt € | Rabatt % | NETTO |
|--------|----------|----------|-------|
| BRUTTO | 68.101 € | .....    | ..... |
| GESAMT |          |          | ..... |