

ADGO54S17/1-24

ADVANTAGE GOLIATH 54S17



- Caja monocasco estrecha
- Lanza por ballesta
- Ruedas 650/75R32
- Frenado hidráulico
- Cilindros verticales de Ø 900 mm con cuchillos Hardox
- Puerta guillotina
- Central hidráulica
- DPA en caja de control Ferti-CONTROL 4000

Equipamiento estándar

- | | |
|--|--|
| ✓ Caja monocasco con laterales redondeados de una pieza | ✓ Rueda libre en el sistema de esparcimiento |
| ✓ Fabricación según la norma EN 690 | ✓ Cámara de retroceso con pantalla LCD 7" color |
| ✓ 2 cilindros verticales con acoplamiento desmontable y tornillos equilibrados (Ø 900 mm) con martillos retráctiles montados sobre anillos de desgaste (espesor de las espiras: 10 mm) | ✓ Cáster frontal antiproyecciones |
| ✓ Cuchillos reversibles intercambiables tipo HARDOX (espesor: 10 mm) | ✓ Deflectores laterales galvanizados |
| ✓ Toma de fuerza 1 000 r/min - velocidad de rotación de los cilindros: 430 r/min | ✓ Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento |
| ✓ Barras de cinta atornilladas rectángulos 80 x 40 mm | ✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación |
| ✓ Tensión hidráulica de la cinta con dispositivo de seguridad de subtensión y bloqueo de modo trasero | ✓ Guardabarros desmontables |
| ✓ Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor, ajuste manual del caudal | ✓ Frenado neumático doble circuito |
| ✓ Caja reductora de la cinta de una velocidad reforzada | ✓ Flecha con resorte |
| ✓ Piñones de arrastre de acero soldado | ✓ Anillo plano atornillado Ø 50 mm |
| ✓ Eje y transmisión protegidos | ✓ Soporte hidráulico |
| ✓ Transmisión homocinética (seguridad con levas desembragables) | ✓ Cinta 2 cadenas marinas (eslabones Ø 16 mm - 32 t por eslabón) |

Equipamiento específico ADGO54S17/1-24

- L-GO54S17-24 Esparcidor de estiércol GOLIATH 54S17
- 3508 Ruedas 650/75R32 (MITAS) AC70G 172 A8 (Ø 1 795 x 650 mm, 3 245 kg por rueda a 40 km/h y 0,6 bar y 11 365 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar) en vez de 400R22,5
- 315 Frenos hidráulicos en lugar de neumáticos para eje simple
- L932176 Puerta guillotina para 54S17 y 62S19
- 5784 Esparcidor con cuchillos cucharas (1 cuchillo de 2) en lugar del esparcidor estándar
- 5785 Cuentarrevoluciones del árbol del suelo
- 3666 Central hidráulica industrial autónoma (incluidos filtro hidráulico y Ferti-CONTROL 4000)
- 3732 DPA sobre Ferti-CONTROL 4000 que permite la regulación de la velocidad del suelo en función de la velocidad de avance - incluida indicación de la velocidad M/min). Permite la regulación de la velocidad del suelo en función de la apertura de la puerta (en combinación con ref. 3116 para tomar como suplemento).
CUIDADO:
- sobre modelo HORIZON: ref. 3116 obligatoria;
- Ferti-CONTROL 4000 obligatorio.
- 3116 Indicador de apertura de puerta electrónica, contador de esparcidor y seguridad de arranque del suelo (en función de la apertura de la puerta - puerta guillotina obligatoria)
- 3663 Funciones electro-hidráulicas con pequeño caudal como suplemento (solo disponible sobre esparcidor de estiércol y DRAKKAR) - por función

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	68.101 €		
TOTAL			