

## ADGO54S17/1-24

## ADVANTAGE GOLIATH 54S17



- Wąska stożkowa skrzynia
- Dyszel resorowany
- Koła 650/75R32
- Hydrauliczny układ hamulcowy
- Pionowe wałki adaptera Ø 900 mm z nożami ze stali Hardox
- Zasuwa gilotynowa
- Centrala hydrauliczna
- DPA na sterowniku Ferti-CONTROL 4000

### Wyposażenie standardowe

- ✓ Skrzynia skorupowa z jednolitymi zaokrąglonymi burtami
- ✓ Produkcja zgodnie z normą EN 690
- ✓ Pionowy adapter z 2 wyważonymi wałkami (Ø 900 mm), z wymiennym sprzęgłem i bijakami samochojącymi, zamontowanymi na pierścieniach dystansowych (grubość zwojów: 10 mm)
- ✓ Zęby odwracalne wymienne ze stali typu HARDOX (grubość: 10 mm)
- ✓ Wał przekładnikowy 1000 obr./min - prędkość obrotowa adaptera: 430 obr./min
- ✓ Listwy przenośnika przykręcane, z profili zamkniętych 80 x 40 mm
- ✓ Hydrauliczny naciąg przenośnika z zabezpieczeniem przed poluzowaniem i blokadą biegu wstecznego
- ✓ Posuw przenośnika z hydrauliczną siłownią, ręczna regulacja przepływu
- ✓ Przekładnia przenośnika jednobiegowa, wzmocniona
- ✓ Zębaki łańcuchowe stalowe spawane
- ✓ Zabezpieczenie wału napędowego i przekładni
- ✓ Przekładnia równobieżna (zabezpieczenie krzywkowe odłączane)
- ✓ Mechanizm wolnego koła do systemu rozrzutu
- ✓ Kamera cofania z kolorowym ekranem LCD 7
- ✓ Obudowa przednia przeciw odrzutom
- ✓ Ocynkowane deflektory boczne
- ✓ Osłona uszczelniająca z przodu i przy stole adaptera
- ✓ Lampa sygnalizacyjna podłączona do oświetlenia
- ✓ Demontowany błotnik (zdejmowalny ?)
- ✓ Hamulec pneumatyczny dwuobwodowy
- ✓ Dyszel resorowany
- ✓ Oczko pociągowe płaskie przykręcane Ø 50 mm
- ✓ Podpora hydrauliczna
- ✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniowymi (ogniwa Ø 16 mm - 32 t na ogniwo)

### Wyposażenie specjalne do ADGO54S17/1-24

- L-GO54S17-24 Rozrzutnik obornika GOLIATH 54S17
- 3508 Koła 650/75R32 (MITAS) AC70G 172 A8 (Ø 1795 x 650 mm, 3245 kg na koło przy 40 km/h i 0,6 bara oraz 11365 kg na koło przy 40 km/h i 4 barach) zamiast 400R22,5
- 315 Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych do osi pojedynczej
- L932176 Zasuwa gilotynowa do modeli 54S17 i 62S19
- 5784 Adapter z zębami łopatkowymi (co drugi ząb) zamiast adaptera standardowego
- 5785 Licznik obrotów wałka przenośnika
- 3666 Niezależna przemysłowa centrala hydrauliczna (w tym filtr hydrauliczny i Ferti-CONTROL 4000)
- 3732 System DPA do Ferti-CONTROL 4000 umożliwiający regulację prędkości przenośnika zależnie od prędkości jazdy - w tym wyświetlanie prędkości (m/min). Umożliwia regulację prędkości przenośnika zależnie od otwarcia klapy (w połączeniu z opcją 3116 zamawianą dodatkowo).  
UWAGA:  
- w modelu HORIZON: konieczna opc. 3116 - konieczny Ferti-CONTROL 4000.
- 3116 Elektroniczny wskaźnik otwarcia klapy, licznik rozładunków i zabezpieczenie rozruchu przenośnika (w zależności od stopnia otwarcia klapy - konieczna zasuw gilotynowa)
- 3663 Dodatkowo: funkcje elektrohydrauliczne małego przepływu (dostępne wyłącznie do rozrzutnika obornika i przyczepty DRAKKAR) - za funkcję

|       | Ogółem PLN  | Upust % | NETTO |
|-------|-------------|---------|-------|
| NETTO | 243.896 PLN | .....   | ..... |
|       | OGÓŁEM      |         | ..... |