

## ADHVS51S12/3-24

## ADVANTAGE HVS 51S12

Niet-contractuele foto



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 620/75R26
- Hydraulische remmen
- Verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met Hardox messen
- Doseerschuiif
- Hydraulische installatie
- Ferti-CONTROL 500 bedieningskastje

### Standaard uitrusting

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monocoque laadbak uit één stuk met vouw in de lengte</li> <li>✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet</li> <li>✓ Verwisselbare en omkeerbare HARDOX messen (dikte: 8 mm)</li> <li>✓ Gietstalen tandwielen</li> <li>✓ Homokinetische aftakas met nokkenkoppeling</li> <li>✓ Vrijloop op het strooisysteem</li> <li>✓ Beschermkap vooraan</li> <li>✓ Beschermd, handmatig opklapbare verlichting op buizen met veren</li> <li>✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting</li> <li>✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel</li> <li>✓ Ladder (EN 690)</li> <li>✓ Hydraulisch remmen met voorafuitrusting voor luchtremmen</li> <li>✓ Geveerde dissel</li> <li>✓ Hydraulische steunpoot</li> <li>✓ Goedgekeurd in 2020</li> <li>✓ 2 gebalanceerde verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met opklapbare hamers (dikte van de spiralen: 10 mm, van versterkt ST 420 staal)</li> <li>✓ Verwisselbare basissteun van strooiwals op slijtring</li> <li>✓ 1 000 omw/min aftakas - Draaisnelheid van de strooiwalsen: 430 omw/min</li> <li>✓ Rechthoekige latten van de bodemketting (80 x 40 mm)</li> </ul> |
|--|--|

### Specifieke uitrusting ADHVS51S12/3-24

- L-HVS51S12-24 HVS 51S12 stalmeststrooier
- KHFR Machine onderworpen aan Franse nationale goedkeuring
- 3633 Wielen 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg per wiel bij 40 km/u en 3,2 bar) in plaats van 400R22.5
- 315 Hydraulische remmen i.p.v. luchtremmen op enkelasser
- L932015 Doseerschuiif voor 37S08 tot 51S12
- 5784 Strooiwalsen met lepel-messen (1 mes uit 2) in plaats van standaard strooiwalsen
- 5271 Autonome industriële hydraulische installatie (m.i.v. hydraulische filter en Ferti-CONTROL 500)
- 3663 Klein-debiet elektrohydraulische functies ter aanvulling (uitsluitend beschikbaar op stalmeststrooier en DRAKKAR) - per functie

	Totaal €	Korting %	NETTO
<b>BRUTO</b>	50 480 €	.....	.....
		<b>TOTAAL</b>	.....