

ADHVS51S12/3-24

ADVANTAGE HVS 51S12

Zdjęcie nieobjęte umową



- Wąska stożkowa skrzynia
- Dyszel resorowany
- Koła 620/75R26
- Hydrauliczny układ hamulcowy
- Pionowe wałki adaptera Ø 900 mm z nożami ze stali Hardox
- Zasuwa gilotynowa
- Centrala hydrauliczna
- Sterownik Ferti-CONTROL 500

Wyposażenie standardowe

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skrzynia skorupowa, jednolita z profilowaniem wzdłużnym ✓ Posuw przenośnika z hydrauliczną ciągniką, ręczna regulacja przepływu ✓ Zęby odwracalne wymienne ze stali typu HARDOX (grubość: 8 mm) ✓ Zębatki łańcuchowe odlewane ✓ Kardan równobieżny z zabezpieczeniem krzywkowym ✓ Mechanizm wolnego koła do systemu rozrzutu
 ✓ Obudowa przednia przeciw odrzutom ✓ Zabezpieczone oświetlenie, składane ręcznie na rurkach ze sprężynami ✓ Listwa LED, lampa sygnalizacyjna podłączona do oświetlenia ✓ Ocynkowane deflektory boczne ✓ Osłona uszczelniająca z przodu i przy stole adaptera | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Drabinka (EN 690) ✓ Układ hamulcowy hydrauliczny z przygotowaniem do pneumatycznego ✓ Dyszel resorowany ✓ Podpora hydrauliczna ✓ Homologacja 2020 ✓ Pionowy adapter z 2 wyważonymi wałkami (Ø 900 mm) z samochowującymi bijakami (grubość zwojów: 10 mm ze wzmocnionej stali ST 420) ✓ Wymienna podstawa wałka adaptera na pierścieniu dystansowym ✓ Wał przekaźnikowy 1.000 obr./min - prędkość obrotowa adaptera: 430 obr./min ✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniowymi (Ø 14 mm - 25 T na listwy przenośnika z profili zamkniętych (80 x 40) |
|--|--|

Wyposażenie specjalne do ADHVS51S12/3-24

- L-HVS51S12-24 Rozrzutnik obornika HVS 51S12
- KHFR Maszyna podlegająca francuskiej homologacji krajowej
- 3633 Koła 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg na koło przy 40 km/h i 3,2 bara) zamiast 400R22.5
- 315 Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych do osi pojedynczej
- L932015 Zasuwa gilotynowa do modeli 37S08-51S12
- 5784 Adapter z zębami łopatkowymi (co drugi ząb) zamiast adaptera standardowego
- 5271 Niezależna przemysłowa centrala hydrauliczna (w tym filtr hydrauliczny i Ferti-CONTROL 500)
- 3663 Dodatkowo: funkcje elektrohydrauliczne małego przepływu (dostępne wyłącznie do rozrzutnika obornika i przyczepy DRAKKAR) - za funkcję

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
NETTO	182 843 PLN
		OGÓLEM