

ADXXL53D19/3-24

ADVANTAGE GOLD II XXL 53D19

Foto no contractual



- Caja cónica de acero HLE420
- Bogie con láminas parabólicas
- Frenado neumático
- Ruedas 560/60R22.5
- Puerta hidráulica con escotilla para granos
- Homologación europea 30 km/h

Equipamiento estándar

Caja monocasco cónica reforzada con cinturón superior y pliegue de refuerzo longitudinal (acero HLE ST420 - 4 mm)
 Puerta hidráulica de 1 hoja (con junta de hermeticidad y sistema anticaída con válvula pilotada)
 Escotilla central multiposición (entallada) 500 x 500 mm
 Mirilla en la caja (con plexiglás y rejilla de protección galvanizada)
 Escalera de acceso galvanizada
 Flecha con resorte
 Anillo plano atornillado Ø 50 mm
 Soporte hidráulico
 Soporte para manguera

Frenado neumático doble circuito

Parachoques trasero

Barra LED (faro giratorio sobre piloto)

Bogie con láminas parabólicas

Bastidor en tubos:

- 300 x 100 x 8 mm sobre 53D19;

- 300 x 100 x 10 mm sobre 58D22 y 62D24.

Vuelco en directo tractor

Predisposición transferencia de la carga

Equipamiento específico ADXXL53D19/3-24

- L-XXL2-53D19-24 Bañera monocasco GOLD2 XXL 53D19
- **KHEU30-16** Homologación europea 15,5 T de Masa Máxima Autorizada en el eje (+ 3 T anillo de enganche) a 30 km/h para vehículo doble eje (cat. R)
- **2212 x 2** Ruedas 560/60R22.5 (BKT) Flotation 630 Ultra 161 D (Ø 1.244 x 543 mm, 6.300 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar) en vez de 400R22.5
- **3153** Frenado neumático con vaso de ballesta en lugar de freno de estacionamiento (frenado neumático obligatorio)
- **1526** Luces laterales LED

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	36 314 €
TOTAL		