

ADXXL73D29/1-22

ADVANTAGE GOLD II XXL 73D29

Foto no contractual



- Caja cónica de acero HLE420
- Tándem con láminas parabólicas y eje trasero seguidor
- Frenado mixto
- Ruedas 650/55R26.5
- Puerta hidráulica con escotilla para granos
- Vuelco por compresor

Equipamiento estándar

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Caja monocasco cónica reforzada con cinturón superior y pliegue de refuerzo longitudinal (acero HLE ST420 - 4 mm) ✓ Bastidor en tubos 300 x 100 x 10 mm ✓ Puerta hidráulica de 1 hoja (con junta de hermeticidad y sistema anticaída con válvula pilotada) ✓ Escotilla central multiposición (entallada) 500 x 500 mm ✓ Mirilla en la caja (con plexiglás y rejilla de protección galvanizada) ✓ Escalera de acceso galvanizada ✓ Luz intermitente LED (faro giratorio en el piloto) ✓ Soporte para manguera ✓ Frenado hidráulico | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Parachoques trasero ✓ Homologación 2020 ✓ Flecha con resorte ✓ Anillo plano atornillado Ø 50 mm ✓ Soporte hidráulico ✓ Vuelco por compresor 1 000 r/min (con mando hidráulico) ✓ Tándem de carretera con bielas (láminas parabólicas) ✓ Predisposición transferencia de la carga ✓ Eje seguidor trasero (DE) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Equipamiento específico ADXXL73D29/1-22

- L-XXL2-73D29
- **3592 x 2** Ruedas 650/55R26.5 (BKT) FL693M 169 D (Ø 1.389 x 645 mm, 7.890 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar) en vez de 400R22.5
- **L905075** Frenado mixto hidráulico y neumático + corrector automático

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	62 910 €
		TOTAL