

ADGO54S15/7-26

ADVANTAGE GOLIATH 54S15



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 650/75R32
- Hydraulische remmen met dubbel circuit
- Verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met Hardox messen
- Doseerschuif
- Hydraulische installatie
- ISOBUS elektrohydraulische bedieningen
- Europese goedkeuring voor 30 km/u

Standaard uitrusting

- | | |
|--|---|
| ✓ Monocoque laadbak met afgeronde 1-delige zijwanden | ✓ Vrijloop op het strooisysteem |
| ✓ Vervaardiging in overeenstemming met norm EN 690 | ✓ Achteruitrijcamera met LCD 7" kleurenscherm |
| ✓ 2 verticale strooiwalsen met verwijderbare koppeling en gebalanceerde spiralen (Ø 900 mm) met opklapbare hamers gemonteerd op slijtringen (dikte van de spiralen: 10 mm) | ✓ Beschermkap vooraan |
| ✓ Verwisselbare omkeerbare HARDOX messen (dikte: 10 mm) | ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten |
| ✓ 1 000 omw/min aftakas - draaisnelheid van de strooiwalsen: 430 omw/min | ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel |
| ✓ Vastgeboude rechthoekige 80 x 40 mm latten van de bodemketting | ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting |
| ✓ Hydraulische spanning van de bodemketting met onderspanningsbeveiliging en vergrendeling in omgekeerde modus | ✓ Afneembare spatborden |
| ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet | ✓ Luchtremmen met dubbel circuit |
| ✓ Verstevigde reductiekast van de bodemketting met één versnelling | ✓ Geveerde dissel |
| ✓ Mechanisch-gelaste stalen tandwielen | ✓ Vastgebout Ø 50 mm vlak trekoog |
| ✓ Beschermd aftakas en transmissie | ✓ Hydraulische steunpoot |
| ✓ Homokinetische transmissie (nokkenkoppeling) | ✓ Bodemketting met 2 scheepvaartkettingen (Ø 16 mm schakels - 32 t per schakel) |

Specifieke uitrusting ADGO54S15/7-26

- L-GO54S15-26 GOLIATH 54S15 stalmeststrooier
- 5890 Hydraulische remmen met dubbel circuit (m.i.v. handmatige regelaar) op enkelasser i.p.v. luchtremmen
- KHEU30-10S Europese goedkeuring voor 10 t maximaal toelaatbare asbelasting (+ 3 t op het trekoog) bij 30 km/u voor enkelassig voertuig (cat. S)
- 5554 Wielen 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1785 x 645 mm, 6 300 kg per wiel bij 40 km/u) i.p.v. 400R22.5
- 1526 LED zijlichten
- L932175 Doseerschuif voor 46S13 en 54S15
- 5784 Strooiwalsen met lepel-messen (1 mes uit 2) i.p.v. standaard strooiwalsen
- 5841 Autonome industriële hydraulische installatie (m.i.v. ISOBUS machinecomponenten (ref. 5839)) - OPGELET: compatibele trekkerterminal of JOSKIN terminal ter aanvulling te nemen.
- 3663 Extra klein-debiet elektrohydraulische functies (alleen beschikbaar op stalmeststrooiers en DRAKKAR) - per functie
- 5840 Easy-CONTROL bedieningskastje (met voedingskabel) voor het bedienen van de hoofdfuncties van een machine die is uitgerust met ISOBUS (ref. 5839 verplicht)

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	65.152 €		



ADGO54S15/7-26

ADVANTAGE GOLIATH 54S15

TOTAAL

.....