

ADGO54S15/7-26

ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Zdjęcie nieobjęte umową



- Wąska stożkowa skrzynia
- Dyszel resorowany
- Koła 650/75R32
- Układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy
- Pionowe wałki adaptera Ø 900 mm z nożami ze stali Hardox
- Zasuwa gilotynowa
- Centrala hydrauliczna
- Sterowniki elektrohydrauliczne ISOBUS
- Homologacja europejska 30 km/h

W wyposażenie standardowe

- | | |
|--|---|
| ✓ Skrzynia skorupowa z jednolitymi zaokrąglonymi burtami | ✓ Mechanizm wolnego koła do systemu rozrzutu |
| ✓ Produkcja zgodnie z normą EN 690 | ✓ Kamera cofania z kolorowym ekranem LCD 7 |
| ✓ Pionowy adapter z 2 wyważonymi wałkami (Ø 900 mm), z wymiennym sprzęgłem i bijakami samochołowającymi, zamontowanymi na pierścieniach dystansowych (grubość zwojów: 10 mm) | ✓ Obudowa przednia przeciw odrzutom |
| ✓ Zęby odwracalne wymienne ze stali typu HARDOX (grubość: 10 mm) | ✓ Ocynkowane deflektory boczne |
| ✓ Wał przekładnikowy 1000 obr./min - prędkość obrotowa adaptera: 430 obr./min | ✓ Osłona uszczelniająca z przodu i przy stole adaptera |
| ✓ Listwy przenośnika przykręcane, z profili zamkniętych 80 x 40 mm | ✓ Lampa sygnalizacyjna podłączona do oświetlenia |
| ✓ Hydrauliczny naciąg przenośnika z zabezpieczeniem przed poluzowaniem i blokadą biegu wstecznego | ✓ Demontowalny błotnik |
| ✓ Posuw przenośnika z hydrauliki ciągnika, ręczna regulacja przepływu | ✓ Hamulec pneumatyczny dwuobwodowy |
| ✓ Przekładnia przenośnika jednobiegowa, wzmocniona | ✓ Dyszel resorowany |
| ✓ Zębaki łańcuchowe stalowe spawane | ✓ Oczko pociągowe płaskie przykręcane Ø 50 mm |
| ✓ Zabezpieczenie wału napędowego i przekładni | ✓ Podpora hydrauliczna |
| ✓ Przekładnia równobieżna (zabezpieczenie krzywkowe odłączane) | ✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniowymi (ogniwa Ø 16 mm - 32 t na ogniwo) |

W wyposażenie specjalne do ADGO54S15/7-26

- L-GO54S15-26 Rozrzutnik obornika GOLIATH 54S15
- 5890 Układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy (w tym ręczny korektor siły hamowania) na osi pojedynczej zamiast układu hamulcowego pneumatycznego
- KHEU30-10S Homologacja europejska DMC 10 T na oś (+ 3 T oczko pociągowe) przy 30 km/h do pojazdu jednoosiowego (kat.S)
- 5554 Koła 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg na koło przy 40 km/h) zamiast 400R22.5
- 1526 Światła boczne LED
- L932175 Zasuwa gilotynowa do modeli 46S13 i 54S15
- 5784 Adapter z zębami łopatkowymi (co drugi ząb) zamiast adaptera standardowego
- 5841 Niezależna przemysłowa centrala hydrauliczna (w tym zestaw ISOBUS do maszyny (nr ref. 5839))
- UWAGA: odpowiedni terminal ciągnika lub terminal JOSKIN zamawiany dodatkowo.
- 3663 Dodatkowo: funkcje elektrohydrauliczne małego przepływu (dostępne wyłącznie do rozrzutnika obornika i przyczepy DRAKKAR) - za funkcję
- 5840 Sterownik Easy-CONTROL (z kablem zasilającym) do sterowania głównymi funkcjami maszyny wyposażonej w urządzenie ISOBUS.(konieczna opcja 5839)

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
NETTO	233.339 PLN		
	OGÓŁEM		