

## ADGO54S15/7-26

## ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Фотография неконтактная



- Узкий монолитный кузов
- Рессорная подвеска дышла
- Колеса 650/75R32
- Гидравлическая двухконтурная тормозная система
- Вертикальные валы Ø 900 мм с ножами Hardox
- Ножи лопатки
- Дверь-гильотина
- Гидравлическая установка
- ISOBUS для управления электрогидравлическими функциями
- Европейская сертификация 30 км/ч

### Стандартная комплектация

- |                                                                                                                                                          |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Монолитный кузов с закругленными цельными бортами                                                                                                      | ✓ Камера заднего хода с цветным экраном LCD 7 couleur                         |
| ✓ Производство соответствует норме EN 690                                                                                                                | ✓ Передний щит от выбросов                                                    |
| ✓ 2 вертикальных разбрасывающих вала с гибкой муфтой и балансировкой (Ø 900 мм) с откидными лопатками на износостойких кольцах (толщина спиралей: 10 мм) | ✓ Боковые оцинкованные дефлекторы                                             |
| ✓ Реверсивные взаимозаменяемые ножи из HARDOX (толщина 10 мм)                                                                                            | ✓ Фартук спереди и на разбрасывающем механизме                                |
| ✓ BOM 1000 об/мин - скорость вращения валов: 430 об/мин                                                                                                  | ✓ Планка с проблесковым маячком LED, подключенная к световым приборам         |
| ✓ Планки транспортера на болтах 80 x 40                                                                                                                  | ✓ Съемные грязезащитные крылья                                                |
| ✓ Гидравлическое натяжение транспортера с предохранителем от недостаточного натяжения и блокировкой в режиме НАЗАД                                       | ✓ Пневматические 2-контурные тормоза                                          |
| ✓ Привод транспортера от гидравлики трактора, ручная регулировки потока                                                                                  | ✓ Рессорное дышло                                                             |
| ✓ Усиленный редуктор привода транспортера с 1 скоростью                                                                                                  | ✓ Плоская серьга на болтах Ø 50 мм                                            |
| ✓ Сваренная приводная звездочка из стали                                                                                                                 | ✓ Гидравлическая опора                                                        |
| ✓ Защищенные приводный вал и трансмиссия                                                                                                                 | ✓ Колеса 400R22.5 (временные)                                                 |
| ✓ Гомокинетическая трансмиссия (устройство безопасности с отключаемыми кулачками)                                                                        | ✓ Транспортер с 2-мя круглозвеньевыми цепями (звенья Ø 16 мм - 32 т на звено) |
| ✓ Обгонная муфта на системе разбрасывания                                                                                                                |                                                                               |

### Специфическое оборудование ADGO54S15/7-26

- L-GO54S15-26 Разбрасыватель навоза GOLIATH 54S15
- 5890 Двухконтурные гидравлические тормоза (вкл. ручной корректор) на простой оси вместо пневматических
- KNEU30-10S Европейская сертификация МДМ 10 т на ось (+ 3 т на серьгу) при 30 км/ч для транспортного средства с простой осью (кат. S)
- 5554 Колеса 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1 785 x 645 мм, 6 300 кг на колесо при 40 км/ч) вместо 400R22.5
- 1526 Боковые огни LED
- L932175 Дверь-гильотина для 46S13 и 54S15
- 5784 Разбрасывающий вал с ножами-лопатками (1 нож из 2) вместо стандартного разбрасывающего вала
- 5841 Автономная гидравлическая установка (включая компоненты ISOBUS «машина» (арт. 5839) - ВНИМАНИЕ: совместимый терминал трактора или терминал JOSKIN приобретается отдельно.
- 3663 Дополнительные электрогидравлические функции малого потока (только для разбрасывателя навоза и прицепа DRAKKAR) - за функцию
- 5840 Блок управления Easy-CONTROL (с проводом питания) для управления основными функциями машины, оснащенной ISOBUS (код 5839 обязателен)

|        | Общая цена € | скидка % | НЕТТО |
|--------|--------------|----------|-------|
| брутто | 65.152 €     | .....    | ..... |



ADGO54S15/7-26

ADVANTAGE GOLIATH 54S15

ОБЩАЯ ЦЕНА

.....