

ADGO54S15/5-24

ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Nicht vertragliches Foto



- Selbsttragender schmaler Kasten
- Gefederte Deichsel
- Räder 650/75R32
- Hydraulikbremsen
- Vertikale Streuwalzen Ø 900 mm mit Hardox Messern
- Dosierschieber
- Hydraulikzentrale
- DPA auf Steuerbox Ferti-CONTROL 4000

Serienmäßige Ausrüstung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Muldenkasten mit einteiliger gerundeter Seitenwand ✓ 2 vertikale Streuwalzen mit abnehmbarer Kupplung und ausgeglichenen Schrauben (Ø 900 mm) mit einklappbaren Wurfschaufeln, die auf Verschleißringen montiert sind (Windungsstärke: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 10 mm) ✓ Austauschbare und wendbare Messerzinken Typ HARDOX (Dicke: 10 mm) ✓ Zapfwelle 1 000 U/min - Drehzahl der Fräswalzen: 430 U/min ✓ Rechteckige, verschraubte Transportbodenleisten 80 x 40 mm ✓ Hydraulische Spannung des Transportbodens mit Unterspannungsschutz und AR-Modus Sperre ✓ Antrieb des Transportbodens durch Traktorhydraulik mit elektrischer Bedienung proportional zum Durchflussregler (Steuerbox LB300 - maximal 2 Funktionen auf Steuerbox) ✓ Verstärktes Getriebegehäuse des Einzelgeschwindigkeits-Transportbodens ✓ Antriebsnüsse aus maschinengeschweißtem Stahl ✓ Geschützte Welle und Getriebe ✓ Konstantgeschwindigkeitsgetriebe (ausschaltbare Nockensicherung) ✓ Freilauf auf dem Ausbringungssystem | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vorderes Gehäuse Spritzschutz ✓ Geschützte automatisch einklappbare Beleuchtung mit Transportbodenvorschub ✓ Verzinkte seitliche Randstreuflappen ✓ Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch ✓ LED-Leiste Kennleuchte auf Rückleuchten ✓ Ansichtsmaßstab (EN 690) ✓ Abnehmbarer Kotflügel ✓ Hydraulikbremsen ✓ Gefederte Deichsel ✓ Hydraulischer Stützfuß ✓ Zulassung 2020 ✓ Transportboden 2 Schiffsketten (Glieder Ø 16 mm - 32 t pro Glied) |
|---|---|

Spezifische Ausrüstung für ADGO54S15/5-24

- L-GO54S15-24 Stallungstreuer GOLIATH 54S15
- **KHFR** Maschine unterliegt der nationalen französischen Zulassung
- **5554** Räder 650/75R32 (BKT Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg pro Rad bei 40 km/h) anstatt 400R22.5
- **315** Hydraulikbremsen anstatt Druckluftbremsen auf Einachser
- **L932175** Dosierschieber für 46S13 und 54S15
- **5784** Streuwerk mit Weitwurfmessern (1 von 2 Messern) statt Standardverteiler
- **3666** Unabhängige industrielle Hydraulikzentrale (mit hydr. Schutzfilter und Ferti-CONTROL 4000)
- **3732** DPA auf Ferti-CONTROL 4000 erlaubt die Regulierung der Geschwindigkeit des Transportbodens in Funktion der Fahrtgeschwindigkeit - einschließlich Geschwindigkeitsanzeige (M/min). Ermöglicht die Regulierung der Geschwindigkeit des Transportbodens in Funktion der Öffnung des Dosierschiebers (in Kombination mit Ref. 3116 zusätzlich zu nehmen).
 ACHTUNG:
 - auf Modell HORIZON: Ref. 3116 erforderlich;
 - Ferti- CONTROL 4000 erforderlich.
- **3116** Elektronische Öffnungsanzeige der Klappe, Streuerzähler und Sicherheit bei der Ingangsetzung des Transportbodens (je nach Öffnung des Dosierschiebers - Dosierschieber erforderlich)
- **3663** Elektrohydraulische Funktionen mit kleinem Durchfluss zusätzlich (nur auf Stallungstreuer und DRAKKAR erhältlich) - pro Funktion

	Gesamt €	Rabatt %	NETTO
BRUTTO	62 705 €
GESAMT		