

ADGO54S15/5-24

ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Foto no contractual



- Caja monocasco estrecha
- Lanza por ballesta
- Ruedas 650/75R32
- Frenado hidráulico
- Cilindros verticales de Ø 900 mm con cuchillos Hardox
- Puerta guillotina
- Central hidráulica
- DPA en caja de control Ferti-CONTROL 4000

Equipamiento estándar

- ✓ Caja monocasco con laterales redondeados de una pieza
- ✓ 2 cilindros verticales con acoplamiento desmontable y tornillos equilibrados (Ø 900 mm) con martillos retráctiles montados sobre anillos de desgaste (espesor de las espiras: 10 mm)
- ✓ Cuchillos reversibles intercambiables tipo HARDOX (espesor: 10 mm)
- ✓ Toma de fuerza 1 000 r/min - velocidad de rotación de los cilindros: 430 r/min
- ✓ Barras de cinta atornilladas rectángulos 80 x 40
- ✓ Tensión hidráulica de la cinta con dispositivo de seguridad de subtensión y bloqueo modo trasero
- ✓ Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor con mando eléctrico proporcional al regulador de caudal (caja LB300 - máximo 2 funciones en la caja)
- ✓ Caja reductora de la cinta de una velocidad reforzada
- ✓ Piñones de arrastre de acero soldado
- ✓ Eje y transmisión protegidos
- ✓ Transmisión homocinética (seguridad con levas desembragables)
- ✓ Rueda libre en el sistema de esparcimiento
- ✓ Cáster frontal antiproyecciones
- ✓ Iluminación protegida, plegable manualmente con avance de la cinta
- ✓ Deflectores laterales galvanizados
- ✓ Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento
- ✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación
- ✓ Escala de visualización (EN 690)
- ✓ Guardabarros desmontable
- ✓ Frenado hidráulico
- ✓ Flecha con resorte
- ✓ Soporte hidráulico
- ✓ Homologación 2020
- ✓ Cinta 2 cadenas marinas (eslabones Ø 16 mm - 32 t por eslabón)

Equipamiento específico ADGO54S15/5-24

- L-GO54S15-24 Esparcidor de estiércol GOLIATH 54S15
- KHFR Máquina sujeta a aprobación nacional francesa
- 5554 Ruedas 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg por rueda a 40 km/h) en vez de 400R22.5
- 315 Frenos hidráulicos en lugar de neumáticos para eje simple
- L932175 Puerta guillotina para 46S13 y 54S15
- 5784 Esparcidor con cuchillos cucharas (1 cuchillo de 2) en lugar del esparcidor estándar
- 3666 Central hidráulica industrial autónoma (incluidos filtro hidráulico y Ferti-CONTROL 4000)
- 3732 DPA sobre Ferti-CONTROL 4000 que permite la regulación de la velocidad del suelo en función de la velocidad de avance - incluida indicación de la velocidad M/min). Permite la regulación de la velocidad del suelo en función de la apertura de la puerta (en combinación con ref. 3116 para tomar como suplemento).
CUIDADO:
- sobre modelo HORIZON: ref. 3116 obligatoria;
- Ferti-CONTROL 4000 obligatorio.
- 3116 Indicador de apertura de puerta electrónica, contador de esparcidor y seguridad de arranque del suelo (en función de la apertura de la puerta - puerta guillotina obligatoria)
- 3663 Funciones electro-hidráulicas con pequeño caudal como suplemento (solo disponible sobre esparcidor de estiércol y DRAKKAR) - por función

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	62 705 €
		TOTAL