

ADGO54S15/5-24

ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Niet-contractuele foto



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 650/75R32
- Hydraulische remmen
- Verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met Hardox messen
- Doseerschuijf
- Hydraulische installatie
- DPA (debiet proportioneel met de rijnsnelheid) op Ferti-CONTROL 4000 bedieningskastje

Standaard uitrusting

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monocoque laadbak met afgeronde 1-delige zijwanden ✓ 2 verticale strooiwalsen met verwijderbare koppeling en gebalanceerde spiralen (Ø 900 mm) met opklapbare hamers gemonteerd op slijtringen (dikte van de spiralen: 10 mm) ✓ Verwisselbare omkeerbare HARDOX messen (dikte: 10 mm) ✓ 1 000 omw/min aftakas - Draaisnelheid van de strooiwalsen: 430 omw/min ✓ Vastgeboude rechthoekige (80 x 40 mm) latten van de bodemketting ✓ Hydraulische spanning van de bodemketting met onderspanningsbeveiliging en vergrendeling in omgekeerde modus ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek met elektrische bediening evenredig met de debietregelaar (LB300 kastje - maximaal 2 functies op het kastje) ✓ Verstevigde reductiekast van de bodemketting met één versnelling ✓ Mechanisch-gelaste stalen tandwielen ✓ Beschermd aftakas en transmissie ✓ Homokinetische transmissie (nokkenskoppeling) ✓ Vrijloop op het strooisysteem | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Beschermkap vooraan ✓ Automatische neerklapbare verlichting voor bescherming bij het starten van de bodemketting ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting ✓ Ladder (EN 690) ✓ Afneembare spatborden ✓ Hydraulische remmen ✓ Geveerde dissel ✓ Hydraulische steunpoot ✓ Goedgekeurd in 2020 ✓ Bodemketting met 2 scheepvaartkettingen (Ø 16 mm schakels - 32 t per schakel) |
|---|--|

Specifieke uitrusting ADGO54S15/5-24

- L-GO54S15-24 GOLIATH 54S15 stalmeststrooier
- KHFR Machine onderworpen aan Franse nationale goedkeuring
- 5554 Wielen 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg per wiel bij 40 km/u) in plaats van 400R22.5
- 315 Hydraulische remmen i.p.v. luchtremmen op enkelasser
- L932175 Doseerschuijf voor 46S13 en 54S15
- 5784 Strooiwalsen met lepelmessen (1 mes uit 2) in plaats van standaard strooiwalsen
- 3666 Autonome industriële hydraulische installatie (m.i.v. hydraulische filter en Ferti-CONTROL 4000)
- 3732 DPA op Ferti-CONTROL 4000 die het regelen van de snelheid van de bodemketting mogelijk maakt naargelang de rijnsnelheid - m.i.v. weergave van de snelheid (m/min). Maakt het regelen van de rijnsnelheid van de bodemketting mogelijk naargelang de deuropening (gecombineerd met ref. 3116 ter aanvulling te nemen).
OPGELET:
- op HORIZON model: ref. 3116 verplicht;
- Ferti-CONTROL 4000 verplicht.
- 3116 Elektronische deuropeningsaanwijzer, strooier-teller en beveiliging voor het starten van de bodemketting (afhankelijk van de deuropening - doseerschuijf verplicht)
- 3663 Klein-debiet elektrohydraulische functies ter aanvulling (uitsluitend beschikbaar op stalmeststrooier en DRAKKAR) - per functie

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	62 705 €
		TOTAAL