

ADGO54S15/5-24

ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Zdjęcie nieobjęte umową



- Wąska stożkowa skrzynia
- Dyszel resorowany
- Koła 650/75R32
- Hydrauliczny układ hamulcowy
- Pionowe wałki adaptera Ø 900 mm z nożami ze stali Hardox
- Zasuwa gilotynowa
- Centrala hydrauliczna
- DPA na sterowniku Ferti-CONTROL 4000

Wyposażenie standardowe

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skrzynia skorupowa z jednolitymi zaokrąglonymi burtami ✓ Pionowy adapter z 2 wyważonymi wałkami (Ø 900 mm), z wymiennym sprzęgłem i bijakami samochohającymi, zamontowanymi na pierścieniach ✓ Dystansowych (grubość zwojów: 10 mm) ✓ Zęby odwracalne wymienne ze stali typu HARDOX (grubość 10 mm) ✓ Wał przekaźnikowy 1.000 obr./min - prędkość obrotowa adaptera: 430 obr./min ✓ Listwy przenośnika przykręcane, z profili zamkniętych 80 x 40 ✓ Hydrauliczny naciąg przenośnika z zabezpieczeniem przed poluzowaniem i blokadą biegu wstecznego ✓ Posuw przenośnika z hydrauliki ciągnika ze sterowaniem elektrycznym, proporcjonalnym do regulatora przepływu (sterownik LB300 - ✓ Maksimum 2 funkcje na skrzynkę) ✓ Skrzynka redukcyjna przenośnika jednobiegowa, wzmocniona ✓ Zębatki łańcuchowe stalowe spawane ✓ Zabezpieczenie wału napędowego i przekładni ✓ Przekładnia równoleżna (zabezpieczenie krzywkowe odłączane) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mechanizm wolnego koła do systemu rozrzutu ✓ Obudowa przednia przeciw odrzutom ✓ Oświetlenie zabezpieczone składane autom. zależnie od pracy przenośnika ✓ Ocynkowane deflektory boczne ✓ Osłona uszczelniająca z przodu i przy stole adaptera ✓ Listwa LED, lampa sygnalizacyjna podłączona do oświetlenia ✓ Drabinka (EN 690) ✓ Demontowany błotnik ✓ Hydrauliczny układ hamulcowy ✓ Dyszel resorowany ✓ Podpora hydrauliczna ✓ Homologacja 2020 ✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniwowymi (ogniwa Ø 16 mm - 32 t na ogniwo) |
|---|---|

Wyposażenie specjalne do ADGO54S15/5-24

- L-GO54S15-24 Rozrzutnik obornika GOLIATH 54S15
- KHFR Maszyna podlegająca francuskiej homologacji krajowej
- 5554 Koła 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg na koło przy 40 km/h) zamiast 400R22.5
- 315 Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych do osi pojedynczej
- L932175 Zasuwa gilotynowa do modeli 46S13 i 54S15
- 5784 Adapter z zębami łopatkowymi (co drugi ząb) zamiast adaptera standardowego
- 3666 Niezależna przemysłowa centrala hydrauliczna (w tym filtr hydrauliczny i Ferti-CONTROL 4000)
- 3732 System DPA do Ferti-CONTROL 4000 umożliwiający regulację prędkości przenośnika zależnie od prędkości jazdy - w tym wyświetlanie prędkości (m/min). Umożliwia regulację prędkości przenośnika zależnie od otwarcia kłapy (w połączeniu z opcją 3116 zamawianą dodatkowo).
UWAGA:
- w modelu HORIZON: konieczna opc. 3116 - konieczny Ferti-CONTROL 4000.
- 3116 Elektroniczny wskaźnik otwarcia kłapy, licznik rozładunków i zabezpieczenie rozruchu przenośnika (w zależności od stopnia otwarcia kłapy - konieczna zaszuwa gilotynowa)
- 3663 Dodatkowo: funkcje elektrohydrauliczne małego przepływu (dostępne wyłącznie do rozrzutnika obornika i przyczepey DRAKKAR) - za funkcję

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
NETTO	227 123 PLN
		OGÓŁEM