

## ADGO54S15/3-22

## ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Nicht vertragliches Foto



- Selbsttragender schmaler Kasten
- Gefederte Deichsel
- Räder 650/75R32
- Druckluftbremsen
- Vertikale Streuwalzen Ø 900 mm mit Hardox Messern
- Dosierschieber
- Vereinfachte DPA auf Steuerbox Ferti-CONTROL 500
- EU-Zulassung bei 30 km/h

### Serienmäßige Ausrüstung

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Muldenkasten mit einteiliger gerundeter Seitenwand</li> <li>✓ 2 vertikale Streuwalzen mit abnehmbarer Kupplung und ausgeglichenen Schrauben (Ø 900 mm) mit einklappbaren Wurfschaufeln, die auf Verschleißringen montiert sind (Windungsstärke: 10 mm)</li> <li>✓ Austauschbare und wendbare Messerzinken Typ HARDOX (Dicke: 10 mm)</li> <li>✓ Zapfwelle 1 000 U/min - Drehzahl der Fräswalzen: 430 U/min</li> <li>✓ Rechteckige, verschraubte Transportbodenleisten 80 x 40 mm</li> <li>✓ Hydraulische Spannung des Transportbodens mit Unterspannungsschutz und AR-Modus Sperre</li> <li>✓ Antrieb des Transportbodens durch Traktorhydraulik mit elektrischer Bedienung proportional zum Durchflussregler (Steuerbox LB300 - maximal 2 Funktionen auf Steuerbox)</li> <li>✓ Verstärktes Getriebegehäuse des Einzelgeschwindigkeits-Transportbodens</li> <li>✓ Antriebsnüsse aus maschinengeschweißtem Stahl</li> <li>✓ Geschützte Welle und Getriebe</li> <li>✓ Konstantgeschwindigkeitsgetriebe (ausschaltbare Nockensicherung)</li> <li>✓ Freilauf auf dem Ausbringungssystem</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vorderes Gehäuse Spritzschutz</li> <li>✓ Geschützte automatisch einklappbare Beleuchtung mit Transportbodenvorschub</li> <li>✓ Verzinkte seitliche Randstreuclappen</li> <li>✓ Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch</li> <li>✓ LED-Leiste Kennleuchte auf Rückleuchten</li> <li>✓ Ansichtsmaßstab (EN 690)</li> <li>✓ Abnehmbarer Kotflügel</li> <li>✓ Hydraulikbremsen</li> <li>✓ Gefederte Deichsel</li> <li>✓ Hydraulischer Stützfuß</li> <li>✓ Zulassung 2020</li> <li>✓ Transportboden 2 Schiffsketten (Glieder Ø 16 mm - 32 t pro Glied)</li> </ul> |
|--|---|

### Spezifische Ausrüstung für ADGO54S15/3-22

- **L-GO54S15**
- **5554** Räder 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg pro Rad bei 40 km/h) anstatt 400R22.5
- **L97073** Druckluftbremsen statt Hydraulikbremsen auf Einachser
- **L971526** Seitliche Lichter
- **L932175** Dosierschieber für 46S13 und 54S15
- **L955033** Streuwerk mit Weitwurfmessern (1 von 2 Messern) statt Standardverteiler
- **L956254** Ferti-CONTROL 500 Aluminium-Steuerbox mit vereinfachten DPA-Bedienung - beinhaltet elektrische Bedienung des Transportbodens mit Durchflussregler, Schalter zum Ein- und Ausschalten des Transportbodens, vereinfachte DPA-Bedienung sowie Drehrichtungswechsler und Eingangsblock für elektro-hydraulische Funktionen (Ref. 3663 notwendig für jede weitere elektro-hydraulische Funktion)
- **L957034** Elektrische Bedienung des Dosierschiebers (L957032 oder L957033 vorsehen) - Miststreuer
- **KHEU30-10S** GOLIATH Europäische Zulassung 10 T zulässiges Gesamtgewicht (+ 3 T Zugöse) bei 30 km/h für Einachser (Kat. S)
- **3153** Pneumatische Bremsen mit Federspeicher Bremszylinder statt standardmäßiger Parkbremsen (Druckluftbremsen erforderlich)

	Gesamt €	Rabatt %	NETTO
<b>BRUTTO</b>	59 619 €	.....	.....
<b>GESAMT</b>			.....