

ADGO54S15/3-22

ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Niet-contractuele foto



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 650/75R32
- Luchtremmen
- Verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met Hardox messen
- Doseerschuij
- Hydraulische installatie
- Vereenvoudigd DPA (debiet proportioneel met de rijsnelheid) op Ferti-CONTROL 500 bedieningskastje
- Europese goedkeuring voor 30 km/u

Standaard uitrusting

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monocoque laadbak met afgeronde 1-delige zijwanden ✓ 2 verticale strooiwalsen met verwijderbare koppeling en gebalanceerde spiralen (Ø 900 mm) met opklapbare hamers gemonteerd op slijtringen ✓ (dikte van de spiralen: 10 mm) ✓ Verwisselbare omkeerbare HARDOX messen (dikte: 10 mm) ✓ 1 000 omw/min aftakas - Draaisnelheid van de strooiwalsen: 430 omw/min ✓ Vastgeboude rechthoekige (80 x 40 mm) latten van de bodemketting ✓ Hydraulische spanning van de bodemketting met onderspanningsbeveiliging en vergrendeling in omgekeerde modus ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek met elektrische bediening evenredig met de debietregelaar (LB300 kastje - maximaal 2 functies op het kastje) ✓ Verstevigde reductiekast van de bodemketting met één versnelling ✓ Mechanisch-gelaste stalen tandwielen ✓ Beschermd aftakas en transmissie ✓ Homokinetische transmissie (nokkenskoppeling) ✓ Vrijloop op het strooisysteem | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Beschermkap vooraan ✓ Automatische neerklapbare verlichting voor bescherming bij het starten van de bodemketting ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooiwals ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting ✓ Ladder (EN 690) ✓ Afneembare spatborden ✓ Hydraulische remmen ✓ Geveerde dissel ✓ Hydraulische steunpoot ✓ Goedgekeurd in 2020 ✓ Bodemketting met 2 scheepvaartkettingen (Ø 16 mm schakels - 32 t per schakel) |
|--|---|

Specifieke uitrusting ADGO54S15/3-22

- **L-GO54S15**
- **5554** Wielen 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg per wiel bij 40 km/u) in plaats van 400R22.5
- **L97073** Luchtremmen i.p.v. hydraulische remmen op enkelasser
- **L971526** Zijlichten
- **L932175** Doseerschuij voor 46S13 en 54S15
- **L955033** Strooiwalsen met lepel-messen (1 mes uit 2) in plaats van standaard strooiwalsen
- **L956254** Ferti-CONTROL 500 alu bedieningskastje met vereenvoudigde DPA - m.i.v. elektrische bediening van de bodemketting-aandrijving met debietregelaar, aan/uit schakelaar van de bodemketting, vereenvoudigde DPA, elektrische omkeerinrichting en ingangsblok voor elektrohydraulische functies (ref. 3663 verplicht per extra elektrohydraulische functie)
- **L957034** Elektrische bediening v.d. deur (L957032 of L957033 kiezen) - GOLIATH stalmeststrooiers
- **KHEU30-10S** Europese goedkeuring voor 10 T MTM (+ 3 T op trekoog) bij 30 km/u voor drieasser (cat. S)
- **3153** Luchtremstelsysteem met veercilinder in plaats van de standaard parkeerrem (luchtremstelsysteem verplicht)

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	59 619 €
TOTAAL		