

## ADHVS43S09/1-22

## ADVANTAGE HVS 43S09

Foto no contractual



- Caja monocasco estrecha
- Lanza por ballesta
- Ruedas 620/75R26
- Frenado hidráulico
- Cilindros verticales de Ø 820 mm con cuchillos Hardox
- Puerta guillotina
- Central hidráulica
- Caja de mando Ferti-CONTROL 500

### Equipamiento estándar

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Caja monocasco de una pieza con pliegue longitudinal</li> <li>✓ Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor, ajuste manual del caudal</li> <li>✓ Cuchillos intercambiables reversibles tipo HARDOX (espesor: 8 mm)</li> <li>✓ Piñón de arrastre moldeado</li> <li>✓ Cardán homocinético con limitador de leva</li> <li>✓ Rueda libre en el sistema de esparcimiento</li> <li>✓ Cáster frontal antiproyecciones</li> <li>✓ Iluminación protegida, plegado manual sobre tubos con muelles</li> <li>✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación</li> <li>✓ Deflectores laterales galvanizados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento</li> <li>✓ Escala de visualización (EN 690)</li> <li>✓ Frenado hidráulico con posibilidad de frenado neumático</li> <li>✓ Flecha con resorte</li> <li>✓ Soporte hidráulico</li> <li>✓ Homologación 2020</li> <li>✓ 2 cilindros verticales con tornillos equilibrados (Ø 900 mm) con martillos retráctiles (espesor de las espiras: 10 mm de acero reforzado ST 420)</li> <li>✓ Pie de cilindro intercambiable en anillo de desgaste</li> <li>✓ Toma de fuerza 1 000 r/min - velocidad de rotación de los cilindros: 430 r/min</li> <li>✓ Barras de cinta rectángulos (80 x 40)</li> </ul> |
|--|---|

### Equipamiento específico ADHVS43S09/1-22

- L-HVS43S09
- **3633** Ruedas 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg por rueda a 40 km/h y 3,2 bar) en vez de 400R22.5
- **L932015** Puerta guillotina para 37S08 a 51S12
- **L955033** Esparcidor con cuchillos cucharas (1 cuchillo de 2) en lugar del esparcidor estándar
- **L957006** Central hidráulica con mando eléctrico proporcional, caja de mando LBB con marcha atrás - esparcidores HVS
- **L957011** Mando eléctrico de puerta (prever L957001 o L957006 o L957006o L957009 o L957010)
- **L956255** Caja de mando de aluminio Ferti-CONTROL 500 con DPA simplificado en central hidráulica en vez de LB300 - con mando eléctrico de avance del suelo con regulador de caudal, interruptor de marcha/detención del suelo, DPA simplificado, inversor eléctrico y bloque de entrada para funciones electrohidráulicas (ref. 3663 obligatoria por función electrohidráulica adicional, ref. L957006 obligatoria)

	Total €	Descuento %	NETO
<b>BRUTO</b>	48 635 €	.....	.....
		<b>TOTAL</b>	.....