

ADHVS43S09/1-22

ADVANTAGE HVS 43S09

Niet-contractuele foto



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 620/75R26
- Hydraulische remmen
- Verticale strooiwalsen (Ø 820 mm) met Hardox messen
- Doseerschuiif
- Hydraulische installatie
- Ferti-CONTROL 500 bedieningskastje

Standaard uitrusting

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monocoque laadbak uit één stuk met vouw in de lengte ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet ✓ Verwisselbare en omkeerbare HARDOX messen (dikte: 8 mm) ✓ Gietstalen tandwielen ✓ Homokinetische aftakas met nokkenkoppeling ✓ Vrijloop op het strooisysteem ✓ Beschermkap vooraan ✓ Beschermd, handmatig opklapbare verlichting op buizen met veren ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel ✓ Ladder (EN 690) ✓ Hydraulisch remmen met voorafuitrusting voor luchtremmen ✓ Geveerde dissel ✓ Hydraulische steunpoot ✓ Goedgekeurd in 2020 ✓ 2 gebalanceerde verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met opklapbare hamers (dikte van de spiralen: 10 mm, van versterkt ST 420 staal) ✓ Verwisselbare basissteun van strooiwals op slijtring ✓ 1 000 omw/min aftakas - Draaisnelheid van de strooiwalsen: 430 omw/min ✓ Rechthoekige latten van de bodemketting (80 x 40 mm) |
|--|--|

Specifieke uitrusting ADHVS43S09/1-22

- L-HVS43S09
- **3633** Wielen 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg per wiel bij 40 km/u en 3,2 bar) in plaats van 400R22.5
- **L932015** Doseerschuiif voor 37S08 tot 51S12
- **L955033** Strooiwalsen met lepelmessen (1 mes uit 2) in plaats van standaard strooiwalsen
- **L957006** Hydraulische installatie met proportionele elektrische bediening, LBB bedieningskastje met achteruitrijden - HVS stalmeststrooiers
- **L957011** Elektrische bediening v.d. deur (L957001 of L957006 of L957006 of L957009 of L957010 kiezen)
- **L956255** Ferti-CONTROL 500 alu bedieningskastje met vereenvoudigde DPA op hydraulische installatie i.p.v. LB300 - m.i.v. elektrische bediening van de bodemketting-aandrijving met debietregelaar, aan/uit schakelaar van de bodemketting, vereenvoudigde DPA, elektrische omkeerinrichting en ingangsblok voor elektrohydraulische functies (ref. 3663 verplicht per extra elektrohydraulische functie, ref. L957006 verplicht)

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	48 635 €
		TOTAAL