

leboulch

ADVANTAGE SERIES

GOLD2 XXL 67D26

ADXXL67D26/1-01



Zdjęcie przykładowe

ADVANTAGE SERIES

- ✓ Stożkowa skrzynia skorupowa, wykonana ze stali HLE420 o grubości 4 mm (burty i podłoga). Wymiary skrzyni: długość 8,07 – 6,70 m; szerokość 2,18 - 2,30 m; wysokość 1,50 m
- ✓ Rama z profilowanych rur 300 x 100 x 10 mm pokryta farbą podkładową 2K i lakierem nawierzchniowym.
- ✓ Przyczepa o budowie zakładającej ładowność konstrukcyjną 19 t i pojemność 23 m³ DIN
- ✓ Dyszel resorowany zapewniający maksymalny komfort i stabilność podczas jazdy.
- ✓ Układ jezdny (typu tandem drogowy z uchwytem widelkowym) z resorami parabolicznymi i osią nadążną.
- ✓ Osie ADR 130 x 2100 - 10G z hamulcami hydraulicznymi 406 x 120 mm.
- ✓ Koła 600/55R26.5 (Alliance) A885 165D (Ø 1346 x 611 mm, 7000 kg na koło przy 40 km/h).
- ✓ Oczko pociągowe płaskie przykręcane Ø 50 mm.
- ✓ Tylna kłapa hydrauliczna, jednoczęściowa z uszczelką, system zabezpieczenia przed opadnięciem ze sterowanym zaworem i spust zbożowy środkowy, kilkupozycyjny (z nacięciami) 500 x 500 mm.
- ✓ Wywrót za pomocą pompy hydr. 1000 obr./min (ze sterowaniem hydraulicznym) - siłownik 53 litry.
- ✓ Wziernik skrzyni (z pleksiglasem i ocynkowanym okratowaniem)
- ✓ Przygotowanie do przeniesienia ciężaru.
- ✓ Podpora postojowa hydrauliczna.
- ✓ Homologacja 2020 ze zderzakiem tylnym.
- ✓ Łatwa konserwacja i czyszczenie. Maszyna dostarczana z książką części zamiennych ułatwiającą wymianę zużytych elementów.
- ✓ Przemysłowa produkcja w dużych seriach, spoiny ciągłe.
- ✓ 3 lata gwarancji (patrz warunki)



Pozostałe serie Advantage na:

www.leboulch.com/advantage